

组培架，培养架，植物组培架，组培架厂家--济南腾昊

产品名称	组培架，培养架，植物组培架，组培架厂家--济南腾昊
公司名称	济南腾昊科学仪器有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:腾昊 型号:HT 规格:6层实用5层
公司地址	济南市历城区华龙路399号
联系电话	15866611552 15866611552

产品详情

组培架（培养架）介绍：

本培养架采用安倍特反光隔热一体式设计层板，有效杜绝层板吸潮自涨。内置电源,照明独立控制，安全,方便,便于设备升级；架体采用防静电材料,一体设计，美观大方,架体的承载能力强,不变色,耐腐蚀,对地板的破坏力小,安装方便；灯管采用28W组培专用光谱灯，节约电能60%,光照强度提高35%,光质吸收率提高50%,实际节能80%以上。灯管无管角亮点,无水纹闪动,反应迅速,大大提高灯管使用寿命

公司名称：济南腾昊科学仪器有限公司

www.zupe17.com

组培架（培养架）参数：

品牌：腾昊

型号：HT-I/II/III.....

适用范围：组培种苗工厂，科研高校组培实验室

光照强度：0-3000/5000/7000/10000/15000/20000lux

外形尺寸：1.25*0.5*1.8米(可定做)

层数：6层实用5层(可变层数)

灯的数量：1/2/3/5/7/10/12/16支/层

单层面积：0.75----1.25平米

灯管功率：12WLED或(28w)/单支灯管

电源：220v

重量：40--100kg

颜色：乳白色，增强反光，节约能源

承重：150-200kg

立柱规格：38*38*1.5mm

框架规格：1250*500*40(高)*0.6mm

组培灯介绍：

灯管功率：12WLED/单支灯管(组培灯已经升级，多数采用T5，12w，寿命长，光衰低，能效低)

灯管直径：16mm

表面温度：25°

光散角度：360°

电功发光率：96%

电功发热率：4%

管壁亮度：>500001ux

自控：微电脑定时器，24组任意设定

光源光谱：具有R、G、B三个波段

光谱结构：380-780nm

单色连续光谱输入功率：200W

PPF值($\mu\text{mol/s}$)：420 $\mu\text{mol/s}$

PPF/W：2.1 $\mu\text{mol/J}$

使用寿命(Hrs):L90>61000

防护等级 IP : 54

光照强度 : 灯下 15cm 处光强达到 $1600 \mu \text{ mols} \cdot \text{m}^{-2}$

组培架（培养架）特点：

- 1.特定光谱灯发光率高、发热率低，可与培养物近距离接触。
- 2.灯架配置独立开关，有效节能降耗。
- 3.灯管发热率低，寿命长达 15000 个小时，培养瓶内外温差小，瓶壁积水少，避免玻璃苗的产生。

4.240ml组培瓶，每层可放置120-200瓶，350ml组培瓶可以放置100-160瓶，650ml组培瓶可以放置80--120瓶。（加长加宽的除外）