

# 开关电源 12V2A电源适配器 插墙式电源 监控电源

产品名称	开关电源 12V2A电源适配器 插墙式电源 监控电源
公司名称	深圳市宝安区石岩诺博电器厂
价格	7.20/个
规格参数	品牌:诺博 型号:12V2A 上市时间:2014年
公司地址	广东 深圳市宝安区 石岩街道浪心社区青年西路219号
联系电话	86-075482202375 13433309019

## 产品详情

技术参数：输入电压：ac(交流) 100v-240v  
50-60hz输出电压：dc(直流) 12v额定输出电流：2000ma调制方式：脉冲宽度调制式工作效率：  
90%温度系数：±0.02% 启动时间<1s(交流220v输入 io=10%)输出纹波&噪音：100mvp-  
p输出电压精度：95%电压调整率：5%负载调整率：4%产品方案：三极管解决方案保护功能：  
过载保护105%~150%的额定功率  
自动恢复过压保护115%~135%的电压标称植绝缘强度：输入--输出交流2000v/10秒绝缘电阻：  
输入--输出>50mΩ，直流500v环境：工作温度0~45℃，20%~90%rh  
储存温度-20~85℃ 10%~95%rh结构：冷却形式自然冷  
宽输入电压范围 高性价比 输入过压，过载保护  
输出连续短路保证

输出dc线：1米左右

输出dc接口：5.5\*2.5mm，5.5\*2.1mm，4.0\*1.7mm，3.5\*1.35mm，2.5\*0.7mm等均可订做

产品包装：装白色纸盒 200个/箱

质量体系：产品出厂都经老化机老化合格，利润微薄，所有退换货运费由买家承担，敬请谅解（产品因为人为损坏等一律不允许退换货）

产品特点：1. emc电路有效消除对周边设备的干扰同时具备自身抗干扰性能，可靠性能高。2. 直流纹波小，工作效率高。3. 工作温度低，使用寿命长。4. 输入电压范围宽，符合全球使用标准。5. 绝缘性能

好，抗电强度高。6. 具有短路，过流，过载，过压保护功能。7. 输出短路保护.8. 过热保护.9. 工作温度0 ~+50 .10.储存温度-20 ~+85 11.电源极性：内正外负，（特殊极性可根据需要订购）

本产品有：美规、欧规、接头大小可订做！ 公司产品广泛应用于安防器材、液晶显示器、led灯具、通信设备、视听产品、数码产品、收音机、电话机、cd、vcd、复读机、对讲机、计算机、电子琴、游戏机、小电视机、医疗保健器械、电脑、电子仪器等产品。 公司产品远销于国内外各个领域，如台湾灯饰、美国机电设备、广告灯、led灯，韩国安防设备等。 提供oem接受客户定制不同参数不同规格电源。欢迎洽谈合作！！！！

本产品的品牌是诺博，型号是12V2A，上市时间是2014年，货源类别是现货，是否原装是原装，适用产品是监控，灯带，输入电压范围是交流AC100-240V50/60HZ，输出电压是12V，产品尺寸是15\*15\*15，产品重量是0.1KG，OEM是可OEM，最快出货时间是1-3天，是否支持一件代发是支持，发票是不提供发票，包装清单是白色纸盒