宾馆或酒店无负压变频恒压供水设备

产品名称	宾馆或酒店无负压变频恒压供水设备
公司名称	四川康路环保设备有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	加工定制:是 设备名称:宾馆酒店变频供水 型号:客户定制
公司地址	成都市武侯区龙祥路1号3栋6单元1层2号
联系电话	13458627822 13699466500

产品详情

根据宾馆与酒店供水特点，一般情况下只能选择相对应的变频供水设备。其中变频供水设备优点与安装注意事项如下：

变频供水设备优点：1、不影响管网原有压力，不影响周围顾客用水，可直接与自来水管网串联对接，不用建水池、设水箱。2、充分利用自来水管网压力，节电一般可达50%～90%以上。 3、不存在水池渗、冒、滴、漏和跑水现象和水池消毒冲洗用水，节水13%以上。 4、不需修建水池、设水箱，不用上水处理设备，综合投资节省60%以上。 5、全封闭结构，无二次污染，避免了鼠、蛇、杂物进入和坏人投毒等危害，水压稳定，给水安全、水质好。 6、电脑智能化控制，不作无用功，恒压供水设备寿命延长5倍以上。 7、停电后仍恢复自来水原有压力照常给水，停电不停水。 8、高智能化，全自动运行。

变频供水设备安装注意事项：1、打开总开关后不能运行时(1)确认电源380v，220v，ac24v1，ac24v2，ac8v(2)确认有关电源断路及确认接触点(3)确认控制柜电源dc5v，dc24v(确认控制板的后面led是否打开)2、打开电源开关后只有面板灯亮时(画面模糊)(1)利用改锥把电位器往时针方向转动(2)确认面板有关接线是否正确3、操作键不能操作时(1)确认键盘的接线是否良好4、控制柜前面泵1，泵2，泵3，泵4的开关在自动上，lcd画面上不显示泵时(1)确认开关接触点(2)确认01~05的接线是否短路(3)确认01~05的接触点。(确认插座及led是否打开)5、控制柜开关(启动/停止)不运行时(1)确认开关接触点(2)确认013,014的接线是否短路(3)确认013,014的接触点。(确认线路板及led是否打开)

本产品的加工定制是是，设备名称是宾馆酒店变频供水，型号是客户定制，额定容量是需求定制（L），规格是定制，额定输出功率是180（kw），电压是380（V），冷却方式是水冷，运行方式是软启动，保护功能是高压，显示是PLC，品牌是康路