

金属套筒式温度计 武强同辉仪表配件厂

产品名称	金属套筒式温度计 武强同辉仪表配件厂
公司名称	东莞市莞城众力阀门水暖经营部
价格	11.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:武强同辉仪表配件厂 型号:WNG
公司地址	广东东莞市莞城新苑南街31号
联系电话	86 0769 23380455

产品详情

金属保护套温度计俗称为金属套温度计，是由玻璃内标式温度计外安装一个金属防护套,它可直接安装在锅炉或机械设备上，起安全抗压保护作用，应用也很广泛。金属防护套温度计按其形状不同，可以分为直形（wng/wny-01），90°（wng/wny-02）和135°（wng/wny-03）三种玻璃棒式温度计；按其用途不同，又可以分为水银和有机液体两种类型水银温度计可测-30+500 以内温度，有机液体为红色，可测-100+200 以内温度，玻璃棒式温度计按用户需要，可以生产各种长度的温度计，最长可以生产到3米。

产品特点：温度计价格低廉，测温准确，读数清晰，使用广泛 金属保护套式温度计分为：直型 或角型 温度计标准温度范围：可根据客户要求制造-50~500 以内任意温度以及华氏温度（ 温度计保护套种类 钢套（镀铬），铜套，不锈钢套温度计感温液体：红色有机液体 或 水银温度计上体标准长度：150mm 或 220mm 温度计探头标准长度：60mm、80mm、100mm、
1000mm、1500mm、2000mm 温度计探头长度可根据客户要求制造30mm~2000mm 以内任意长度连接螺纹种类：1/2、3/4、27*2、3/8常悦仪表愿为您生产所需的各种特殊温度仪表定货须知：客户定货时必需注明：温度计上体（刻度管）长度，探头长度（包括螺纹），温度范围（ \ 双刻度必须注明），连接螺纹，表壳材质。1金属套温度计的应用编辑本段

金属套温度计从外形上可分为：直型、90°和135°角型三种；从材质上可以分为：铁套温度计、铜套温度计、不锈钢套温度计；铁套的表面采用电镀工艺，镀镍铬，铜套采用黄铜或紫铜加工，不锈钢套选用sus302、sus304等材料。据感温液的类型，金属套温度计又可分为两大系列：wng系列（水银）和wny系列（有机液体）。wng系列可测 - 30 ~ + 600 以内温度，wny系列可测 - 100 ~ + 200 以内温度。金属保护套温度计简称“金属套温度计”，是由内标式玻璃温度计和金属保护套紧密组装而成，它通过下端的螺纹直接安装固定在配套的机械设备上；安装后金属套起到固定保护的作用，使内部的温度计能够安全稳定的工作。它的安装螺纹的常用规格为：公制 m27x2、m20x1.5；英制g3 / 4、g1 / 2、g3 / 8。

本产品的加工定制是否，品牌是武强同辉仪表配件厂，型号是WNG，测量范围是50-200（ ）