

DP系列大屏显示器 温湿度大屏显示器 计数器显示器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | DP系列大屏显示器 温湿度大屏显示器 计数器显示器 |
| 公司名称 | 广州睿聪自动化科技有限公司 |
| 价格 | 980.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:睿聪 型号:DP |
| 公司地址 | 广州市天河区中山大道中1192号盈丰大厦A栋607号 |
| 联系电话 | 020-32365650 13711190765 |

产品详情

dp系列大屏显示器

说明：

dp系列大屏显示器分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类，以满足不同的应用要求。1台大屏机
1.箱内可以混装这三种类型，完成较复杂的功能。

2.采用高亮度led显示器件，锁存显示方式。亮度高，均匀，抗干扰能力强

3.大屏内各部件采用完全组合式结构，标准化程度高，生产周期短，维修方便

4.led字高从45.72mm（1.8英寸）到304.8mm（12英寸）

5.测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号，单通道或多通道。功能详见xs系列各类仪表

6.通讯接口型用于与计算机、xs系列仪表或其它智能设备配合使用

7.时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示

基本配置：

(仅显示/通信接口型)4位led

扩展功能：

非通信接口型可加相应仪表及功能

可选时钟型

可选工程量单位背光

外形可按客户要求调整

选型表

| 内容 | | 代码说明 | |
|------------------------|------|----------------------------------|--|
| 类型 | dp / | | |
| | cs | 测量输入型dp (内置相应测量功能仪表) | |
| | ts | 通讯接口型dp | |
| | sz | 时钟型dp (可选配xspc, 具有时间程序给定器功能) | |
| | hh | 混装型dp | |
| 材质 | t | 机箱材质为铁制 | |
| | l | 机箱材质为铝制 | |
| | g | 机箱材质为不锈钢制 | |
| 显示方式 | 1 | 表示单面显示 | |
| | 2 | 表示双面显示 (第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格) | |
| led高度 × led 位数 | × | 如双面显示时, led位数时两面数码管显示位数总和 | |
| 指示灯数量 (限cs、ts型dp) | — | 不需要指示灯时为0 | |
| 继电器输出 (限ts型, 通讯协议类型c型) | t | t0: 无继电器输出 t1~t4: 1~4点输出 | |
| 显示内容 (限sz型 dp) | — | 显示内容如: 月, 日, 时, 分 | |

| | | | |
|--------------------------------|----|---|----------------------------------|
| 背光显示字数 | b | — | 如工程量单位、公司名称等背光显示总位数 没有可省略 |
| 通讯接口（限ts型dp） | s | — | s1：rs—232接口 s2：rs—485接口 |
| 通讯协议类型（限ts型dp） | a | — | 按用户提供协议 |
| | b | — | 配接xs系列仪表或模块 |
| | c | — | 配接计算机，按标准缓冲区方式 |
| 仪表型号（限cs、sz型dp，其中sz型配接仪表为xspc） | — | — | 实现测量功能对应的仪表型号 |
| 仪表电源 | v0 | — | 220v ac |
| | v1 | — | 24v dc |

本产品的加工定制是是，品牌是睿聪，型号是DP，测量范围是0~150（ ）