

# Q69系列通过式钢板型钢型材角钢管材抛丸清理机

产品名称	Q69系列通过式钢板型钢型材角钢管材抛丸清理机
公司名称	盐城市英尔达机械有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:通过式 作用对象:钢材抛丸清理机
公司地址	盐城市大丰区西团镇大龙工业园区
联系电话	051583688306 13851003330

## 产品详情

### 主要技术性能参数表

#### 2.1、系统主要技术性能

项目	单位	数值
清理	长度	mm 10000
	宽度	mm 2200
工件尺寸	高度	mm 2500
抛丸机通过门(宽×高)	mm	2400×2800
输送变频调速范围	m/min	0.5 5.0
除锈后表面粗糙度		sa2.5
	电机、减速机	常州苏柯玛
	电气元器件	天正或正泰
	气控系统	国内优质元件
	气动元件	国内优质元件
主机尺寸	长×宽×高 mm	9000*3100*3750
设备使用环境	工厂电压：380v±10% 50hz±1hz	
	环境温度：-15~40	
	相对湿度：85%	

#### 2.2、抛丸性能参数

项目	单位	数值
抛丸室体	长×宽×高	mm 2400*2800*3750
	室体钢板厚度	mm 主室体12mm
	室体耐磨护板材质	高铬铸铁 12mm
前附密封室	长×宽×高	mm 3500*2200*3750

	室体钢板厚度		mm	5mm
	耐磨隔帘结构		6道	耐磨橡胶板
	耐磨橡胶板（内置弹性钢板）		mm	10
抛丸机	型号			q03411
	单台抛丸量		kg/min	140
	单台功率		kw	11
	数量		个	12
	叶片寿命		小时	400-600
弹丸	首次装入量		kg	5000
	直径		mm	0.6 ~ 1.2
	硬度hrc		hrc	40-45
丸砂循环系统	纵向螺旋	输丸量	t/h	80
		螺旋直径	mm	300
	输送机	功率	kw	5.5
		横向螺旋	输丸量	t/h
	螺旋直径		mm	300
	输送机	功率	kw	5.5
		丸砂分离器	功率	kw
	分离型式			满幕帘流幕式
	风速		m/s	4-5
	斗式提升机	功率	kw	11
		提升量	t/h	80

### 2.3、输送参数

项目		单位	数值
输送轨道	间距	mm	1000
	载重	t/m	1.4
长度	传动方式	板式链条互联	
	抛丸室部分	米	8
	输送部分	米	10
	输出部分	米	10
传动电机	调速电机	kw	4.0kw × 1

### 2.4、除尘系统参数

项目		单位	数值
除尘系统	滤筒除尘器组成的除尘系统		
	滤筒除尘器型号		cl-18
	滤筒材质		工业毛毡
	滤筒数量	个	18
	过滤面积	m <sup>2</sup>	19
	风机型号		4-72no5
	风机功率	kw	11kw × 2
	全压	pa	max2056
风量	总风量	m <sup>3</sup> /h	max32000

除尘效率	%	90
整机噪音	db	85
排尘浓度	mg/m3	65

总功率：约165kw

本产品的加工定制是是，类型是通过式，作用对象是钢材抛丸清理机，型号是Q6900，品牌是英尔达，滚筒直径是8888（mm），抛丸量是888，除尘风量是99999，除尘效率是9999，外形尺寸是9999（cm），载重量是9999（kg），功率是99（w），规格是咨询旺旺