

升降高速分散机 搅拌机 涂料分散机

产品名称	升降高速分散机 搅拌机 涂料分散机
公司名称	杭州百事得工具有限公司
价格	168000.00/个
规格参数	品牌:韩川 型号:HCB155 产品别名:破碎锤
公司地址	中国 浙江 杭州市下城区 石桥路274号长城五金市场903-905
联系电话	86-057187066278 15869189722

产品详情

[查看宝贝详情](#)

[欣赏手机店铺](#)

项目	单位	hcb70	hcb85	hcb100	hcb135	hcb140	hcb140a	hcb155	hcb160
重量	kg	270	510	840	1510	1740	1800	2550	2800
总长	mm	1370	1835	1900	2300	2420	2420	2710	2730
工作流量	l/min	36-65	45-85	80-120	130-170	120-180	150-190	180-250	200-310
溢流压	kg/cm ²	170	190	190	210	210	210	240	240

力										
工作压力	kg/cm ²	120-170	130-150	150-170	160-185	160-180	160-185	170-190	170-190	
冲击频率	bpm	450-900	400-650	400-650	400-650	360-500	400-800	320--700	250-450	
钎杆	直径	mm	70	85	100	135	140	140	155	160
	长度	mm	700	800	950	1200	1300	1300	1400	1500
油管直径	inch	1/2	3/4	3/4	1	1	1	1.25	1.25	
后部壳体气压	kg/cm ²	8-12	8-12	8-12	6-8	14-16	14-16	14-16	14-16	
蓄能器气压	kg/cm ²	/	/	/	60	60	60	60	60	
配套机重	ton	2.2-5.5	5.0-9.0	10-15	18-25	18-25	20-30	28-38	30-42	
配套斗容	m ³	0.15-0.25	0.3-0.4	0.5-0.6	0.6-1.0	0.6-1.0	0.9-1.2	1.0-1.6	1.2-1.8	

特别提示：液压破碎锤是以脉动压力的形式工作，瞬间会产生压力升高，对挖掘机的液压泵造成冲击，导致设备损伤。蓄能器用以平衡液压系统瞬间升高的压力，减缓冲击，增加打击力，保护挖掘机的液压泵及液压系统，是破碎锤不可缺少的部分。

本产品的品牌是韩川，型号是HCB155，产品别名是破碎锤，适用范围是道路工矿，凿孔直径是155（mm），凿孔深度是1.400（m），凿孔速度是180--250I/MIN（mm/min），冲击能量是240KG/CM2，冲击频率是320--700（Hz）