

300L硅胶专用捏合机 真空加重捏合机 昌浩供

产品名称	300L硅胶专用捏合机 真空加重捏合机 昌浩供
公司名称	莱州市沙河镇昌浩化工机械厂
价格	面议
规格参数	应用领域:密封胶 适用物料:纤维素 适用场所:工业生产用
公司地址	山东省莱州市沙河镇匡郑张家工业园
联系电话	0535-2356539 13963814561

产品详情

捏合机可捏合各种粘度的 c m c ，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业，与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量，该机采用“z”型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合，该系列产品分为常规型、压力型、真空型和高温压力型四大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾立式，手动倾立式、球阀出料式和螺杆挤出式等。

型号	n h -5	n h -10	n h -100	n h -300	n h -500	n h -1000
容量l	5	10	100	300	500	1000
拌桨转速rpm	33、23	33、23	35、22	37、21	37、21	35、25
主电机功率kw	0.75	1.1	3-7.5	11-30	15-37	22-90
加热方式	蒸汽：	0.3				
	压力mpa					
	电加热：	1	1	4	9	16.2
功率kw						
真空度mpa	-0.090(真空型捏合机)					
压力mpa	0.45(压力型捏合机)				0.35(压力	
重量kg	~210	~320	~1250	~1600	~3000	~4500

本产品的应用领域是密封胶，适用物料是纤维素，适用场所是工业生产用，捏合机类型是压力型，卸料方式是翻缸倾立式，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是昌浩，型号是300L，电机功率是11（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1800*800*1400（mm），整机重量是1600（Kg），装料容量范围是300（L），拌桨转速是37-21（r/min），夹套力压力是0.45（MPa），拌缸内真空度是0.094（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，规格是300L