

## PVC发热线，硅胶电热线，硅胶发热线

产品名称	PVC发热线，硅胶电热线，硅胶发热线
公司名称	徐州市晨阳建材机械有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:水泥机械 成型周期:50（秒）
公司地址	徐州市泉山区解放南路祥悦大厦804室
联系电话	13685125598

## 产品详情

双转子式选粉机说明:

双转子式选粉机

kd系列科强高效抗结露组合型双转子选粉机是晨阳建材机械有限公司技术人员结合国外先进粉技术，将平同涡流理论较好地运用在旋风式选粉机上，自行研制开发的最新型选粉设备。经使用证明，选粉效率达到85-90%，且细度调节方便灵活，性能稳定可靠。结构特性与传统粉机相经，kd系列高效抗结露组合式双转子选粉机具有以下独特的优点：1、采用可拆换组合式螺旋桨撒料盘。既具有撒料作用，又产生了上升气流使撒料盘叶面上的物料颗粒沸腾呈分散状态，可使物料颗粒增加分级、分散性能。2、分级原理先进。结合多种选粉机理，利用方向相反的离心力和气流向心吸力的相平衡，物料都经过分级界面分明的选粉区，故分级精度高。

3、串联而成的下笼形转子可将上选粉室分离的粗粉物料颗粒重新扬起打散，进一步分离出合格的细粉，同时保证机内涡旋气流的均匀性。4、选粉机主轴采用无级调速，细度调节方便，灵敏可靠，且调节范围宽。5、重新优化设计了选区、提升区的空间范围，提高了选粉效率。6、采用新型高效低阻旋风集尘器、设备阻力低，集尘效率高。7、在机内优化设计了弹性清扫器等多种防结露装置，抗结露效果好。8、在所有易损部位，均采用新型多级衬板保护，有效地延长了主机效果好。9、转动系统采用了先进的干油工作站系统，成功解决轴承易损难题。10、超静定结构的使用，整机基本无振动运行；新型防尘减振风机的使用，使系统振动降到最低。11、粗粉管和细粉管采用双联锁风阀，大大降低了漏风率，克服了以前选粉机扬尘大的缺陷。

科强双转子选粉机参数：

名称	台时产量	产品细度 80um方孔	主轴电动机	风机	主轴转速
----	------	----------------	-------	----	------

			筛筛余											
	生料	水泥	生料	水泥	型号	转速	功率	型号	风量	风压	转速	电机型号	功率	
单位	t/h	t/h	8-10	4(比表面积320m <sup>2</sup> /kg)	-	r/min	kw	-	m <sup>3</sup> /h	kpa	r/min	-	kw	r/min
kd500	19-28	16-22			yct1200-4b	125-1250	7.5	scf-12no.8c	30900	2.43	1600	y200l-2	30	190-380
kd600	28-35	20-26			yct1225-4a	132-1320	11	scf-12no.10c	37960	2.34	1200	y225s-4	37	150-350
kd700	33-46	26-35			yct1225-4b	132-1320	15	scf-12no.12.5c	50520	2.84	1000	y250m-4	55	150-350
kd800	52-65	43-54			yct1250-4a	132-1320	18.5	scf-12no.12.5c	71838	2.20	1000	y280s-4	75	150-350
kd900	70-86	50-68			yct1250-4b	132-1320	22	scf-12no.16c	86006	2.21	720	y355m-6	90	150-350
kd1000	110-130	85-105			yct1315-4a	440-1340	37	scf-12no.16c	119332	2.26	800	y355m-8	132	140-350
kd1100	140-160	115-135			yct1355-4a	440-1340	55	scf-12no.16c	168000	2.70	960	y355m-6	160	100-300
kd1200	215-240	160-180			yct1355-4b	440-1340	75	scf-12no-18c	192000	2.70	960	y355m-6	200	100-300

本产品的加工定制是是，类型是水泥机械，成型周期是50（秒），传动方式是电动，激振频率是50（次/分），最大压力是1000（KN），整机重量是6（t），品牌是晨阳