

LED路灯专用Y型一拖多出防水连接线

产品名称	LED路灯专用Y型一拖多出防水连接线
公司名称	东莞市华上电子科技有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:利路通 型号:Y型一拖多出 芯数:2
公司地址	中国广东东莞 东城区东城中路赛格电子市场1C191-1C192
联系电话	86 0769 23010331 13825227202

产品详情

供应led路灯集成专用y型一拖多出防水连接线

生产销售 安全方便 高效实用

其它规格用途防水连接器/线欢迎来电咨询来图来样订做：13825227202冯仲文

专业为客户提供电缆防水连接解决方案！

y型一拖多芯防水接头线规格参数：

y型一拖二芯防水接头线：入线芯数：1，出线芯数：2，额定电流：15a，额定电压：500v，绝缘电阻：>2000m，外壳材料：pvc/尼龙；

y型一拖三芯防水接头线：入线芯数：1，出线芯数：3，额定电流：10a，额定电压：500v，绝缘电阻：>2000m，外壳材料：pvc/尼龙；

y型一拖四芯防水接头线：入线芯数：1，出线芯数：4，额定电流：5a，额定电压：500v，绝缘电阻：>2000m，外壳材料：pvc/尼龙；

y型一拖五芯防水接头线：入线芯数：1，出线芯数：5，额定电流：3a，额定电压：500v，绝缘电阻：>2000m，外壳材料：pvc/尼龙；

y型二拖三芯防水接头线：入线芯数：2，出线芯数：3，额定电流：10a，额定电压：500v，绝缘电阻：>2000m，外壳材料：pvc/尼龙；

y型二拖四芯防水接头线：入线芯数：2，出线芯数：4，额定电流：

5a，额定电压：500v，绝缘电阻：>2000m，外壳材料：pvc/尼龙；

y型二拖五芯防水接头线：入线芯数：2，出线芯数：5，额定电流：3a，额定电压：500v，绝缘电阻：>2000m，外壳材料：pvc/尼龙；

防水连接器

led显示屏连接器 led汽车灯连接器

led路灯连接器 led灯具连接器

led外墙装饰景观灯，传感器及精密仪表仪器等行业设备上

户外电子设备防水连接器及相关线材加工

13825227202冯生

“连接器高手--华上科技”，秉持“客户至上、合作共赢”的永续经营理念,致力于为led行业，工业自动化、机器人、汽车制造、交通运输、led照明、铁路造船、智能楼宇、工程机械、仪器仪表、太阳能光伏、风能、大功率电源、石油电力、通讯、医疗、智能家电等行业客户提供全方位连接器解决方案，致力于成长为中国区领先的全球领导品牌连接器一站式供货商、最著名的工业连接器专家、最著名的led照明连接器专家、最著名的防水连接器专家及高品质线束定制专家!

产品通过iso9001：2000国际质量管理体系认证，并通过了中国电工产品委员会和国家强制性产品ccc认证、ul认证、tuv认证，ce认证、sgs环保认证。

本产品的品牌是利路通，型号是Y型一拖多出，芯数是2，护套材质是PVC/尼龙，材料形状是圆线，拉伸强度是30N，电线最大外径是9（mm），绝缘厚度是0.3（mm），加工定制是是，产品认证是CCC VDE，物料编号是Y型一拖多出，适用范围是LED路灯集成专用，线芯材质是环保无氧铜丝，长度是按客户使用实际要求