

DO30-II型多功能校准仪/DO30B-2三用表校准仪（万用表校准仪）

产品名称	DO30-II型多功能校准仪/DO30B-2三用表校准仪 (万用表校准仪)
公司名称	佛山市顺德区苏南环试电源设备有限公司
价格	12500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:新建 测量范围:20A
公司地址	广东江门市蓬江区芝山大道
联系电话	86 0750 3332295 13500289169

产品详情

do30-ii型多功能校准仪/do30b-2三用表校准仪（万用表校准仪）

本校准仪是led或lcd（液晶）六位数字显示输出值的交、直流标准电压、电流发生器。用于检定0.2级以下数字式、指针式三用表及各类电压、电流表头。如选购钳形表校验线圈则可以校验交直流钳形表（0-1000a），还可为电子器件提供标准测试信号。适宜于仪器仪表生产、修理，计量检定和质检部门使用。性能特点：

交、直流电流输出可达24a。交、直流电压输出可达1050v。准确度：电压 $\pm 0.05\%$ ，电流 $\pm 0.07\%$

输出实际值、频率、输出百分比同时显示。

采用“闭环”设计，失真度小，稳定性好。

选配r232接口，可对测试数据自动处理打印。

输出调节可“按位”调节，也可采用“百分比”调节。面板数字调节和外控盒两种输出调节方式。百分比调节：可按100%、10%、1%、0.1%、0.01%、0.005%、调节并可实现一键输出交直流电流、电压值。可定点输出交直流电压：2mv、20mv、200mv、1v、2v、5v、10v、20v、50v、100v、200v、500v、1000v。定点输出交直流电流：1ua、5ua、10ua、50ua、100ua、500ua、2ma、5ma、20ma、50ma、200ma、500ma、2a、5a、20a。例如：在项目dcb、量程100v,按百分比调节时，可一键输出：100v、10v、1v、0.1v、0.01v、0.005v。各量程在按“百分比”调节时，都可固定输出各量程百分比的六个数值，方便检测。

频率数字合成，50hz、60hz、400hz高稳定输出。

设aci高内阻输出端子，可校验交流高内阻表。具有完善的过压、过流保护装置。

选配钳形表标准线圈，可校验钳形表。

稳定性：ac < 满量程的0.02%/5分钟 dc < 满量程的0.01%/5分钟

8小时稳定度：准确度的30%

分辨率：20ppm(0.002%)

钳形表线圈转换精度：0.5%。

交流失真度：< 0.5%、20a < 2%

直流纹波系数：< 0.1%、20a < 1%

输出频率准确度：< 0.1%

外形尺寸：长*宽*高 460*460*130 (mm)

重量：15kg

技术参数表：

本产品的加工定制是否，品牌是新建，测量范围是20A，准确度等级是0.05%，外形尺寸是460*460*130 (mm)，重量是15 (kg)，型号是DO30-II