

散装水泥罐 片式水泥仓价格低 片式水泥罐

产品名称	散装水泥罐 片式水泥仓价格低 片式水泥罐
公司名称	巩义市新阳机械有限公司
价格	78000.00/个
规格参数	类型:化工储罐 材质:钢塑复合储罐 品牌:新阳
公司地址	巩义市大峪沟镇柏林村
联系电话	64059627 15638196229

产品详情

水泥罐水泥罐（也叫散装水泥罐、水泥仓）一般用在混凝土搅拌站的散装水泥存储中，水泥罐是一种封闭式的储存散装物料的罐体，适合储存粮食、水泥、粉煤灰等各种散装物料，罐体上装有料位系统，能够显示物料的位置和多少，破洞装置可以解除物料沉积太久而造成的结实。水泥仓和螺旋输送机配合使用能够把物料输送到各个位置，该罐体安装方便，安全可靠是各种搅拌站的理想散装储存罐。水泥仓(水泥罐)由下部分组成：仓体钢结构部分、爬梯、护栏、上料管、除尘器、压力安全阀、高低料位计、卸料阀等

丨 24小时服务热线：18539400067

丨 售后热线：0371-86029962 qq 客服：2668390023

水泥仓(水泥罐)为圆柱形结构，底部由四条圆管支腿支撑整个仓体，整仓全部为钢结构形式，焊接而成；顶部设有除尘器及压力安全阀。1、当水泥仓(水泥罐)工作时，必须由专用吊机将其立起，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，并检查水泥仓(水泥罐)立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。2、储料仓固定好以后，由散装水泥车运送水泥至工地，然后将散装水泥车的输送管路与水泥仓(水泥罐)的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓(水泥罐)内。3、在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。4、一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。5、通过高低料位可以观察到仓满和缺料。6、当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置将水泥输送出去。在放料的过程中，如果出现“起拱”现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，保证水泥供应顺畅。7、当水泥输送装置出现故障时，首先关闭锥体底部的手动卸料阀，防止水泥外溢，造成浪费。

丨 24小时服务热线：18539400067

I 售后热线：0371-86029962 qq 客服：2668390023

产品详细信息水泥仓一般用在混凝土搅拌站的散装水泥存储中，散装水泥仓是一种封闭式的储存散装物料的罐体，适合储存粮食、水泥、粉煤灰等各种散装物料，罐体上装有料位系统，能够显示物料的位置和多少，破洞装置可以解除物料沉积太久而造成的结实。水泥仓和螺旋输送机配合使用能够把物料输送到各个位置，该罐体安装方便，安全可靠是各种搅拌站的理想散装储存罐。1.水泥仓（罐）适用于工程建设，商品混凝土搅拌站，道路桥梁水利工程，城市建设等工程中散装水泥的储备料仓。具有防水，防潮，防止水泥流失，降低城市空气粉尘污染，占地面积小，使用寿命长，造价低等特点，属国家当前重点推广使用的建筑环保机械配套产品。2.水泥仓（罐）通常作为混凝土搅拌站（楼）的配套产品使用。3.水泥仓（罐）适用于装散装水泥及干造的粉煤灰，具有防雨，防潮，使用方便等特点：一般有50t,100t,200t,300t,400t,500t等规格。也可根据用户要求的尺寸制作。4.水泥仓（罐）一般为圆筒支架结构，其上部有除尘设备，防止粉尘泄漏，下部装有破拱装置，防止粉尘结块，使粉料卸出顺畅。5.水泥仓（罐）一般采用散装水泥运输车将粉料吹气送入仓内。

I 24小时服务热线：18539400067

I 售后热线：0371-86029962 qq 客服：2668390023

技术参数	100t水泥仓	200t水泥仓	300t水泥仓	容量
最大垂直压力	450kn	900kn	1550kn	100t/83立方
最大垂直拉力	120kn	220kn	350kn	200t/166立方
最大水平剪力	60kn	80kn	75kn	300t/250立方

产品规格	100t水泥仓	200t水泥仓	300t水泥仓
直径	2.88m	3.33m	4.88m
仓筒高度	10.05m	12m	14m
腿高	11m	11m	11m
筒锥高度	2.2m	2.2m	2.2m

【性能简介】snc100水泥仓由仓体、粉料除尘系统、气路破拱装置、上料管路系统、电气控制系统、底架、护栏等组成。该产品可作为搅拌站、搅拌楼及其它各类搅拌设备的水泥及其它各类粉料的存储配套设备。该产品特别适合于中等规模以上的建筑施工、水电、公路、港口、机场、桥梁等工程建设及大中型砼制品厂和商品砼生产厂。【主要技术参数】

项目	参数
型号	snc100
仓体直径	2800mm

卸料高度	1960/4200/5300mm
除尘电机	0.25kw
外形尺寸	2870x3650x(11020/13260/14375)mm
质量	4200/4800/5150kg

【结构介绍】 snc100水泥仓体为圆柱形钢结构，直径 2.8m,是水泥仓存储粉料的主体部分,也是除尘系统、破拱装置、料位计、爬梯等的载体。水泥仓顶部装有电动除尘装置，可吸附仓体内悬浮颗粒，减轻对周围环境的污染。当除尘器上积尘较多时，可通过电气控制系统启动除尘器上的震动电机，将积尘抖落。水泥仓下锥部装有气吹破拱装置，利用位于气控箱内的小型电磁换向阀控制压缩空气的释放进行水泥及各类粉料的破拱，避免粉料堆积，造成堵塞。气源可由其配套搅拌设备的气路系统提供，气吹破拱装置的启动由电气控制系统根据水泥或其它粉料的供给时间进行控制，即当供料时间超过设定时间时自动气吹破拱，也可手动控制。筒仓出料口处与外接设备（粉料输送设备）进料口靠法兰连接，出料口处装有出料控制阀门，可控制水泥或其它粉料的落料量。水泥仓上、下部各装有一只射频电容式物位限位开关，该开关可感知仓体内物料的储存高度，通过电信号及时准确地反应水泥仓中水泥或其它粉料的储存情况。水泥（粉煤灰）仓采用上料管向仓体内输送粉料，输送高度参见“主要技术参数”部分，可由散装水泥车直接将散装水泥或粉煤灰送至仓中。

丨 24小时服务热线：18539400067

丨 售后热线：0371-86029962 qq 客服：2668390023

水泥仓上设有水泥仓接地保护装置。一、组成水泥仓(水泥罐)有以下部分组成：仓体钢结构部分、爬梯、护栏、上料管、除尘器、压力安全阀、高低料位计、卸料阀等。二、结构水泥仓(水泥罐)为圆柱形结构，底部由四条圆管支腿支撑整个仓体，整仓全部为钢结构形式，焊接而成；顶部设有除尘器及压力安全阀。三、工作原理1、当水泥仓(水泥罐)工作时，必须由专用吊机将其立起，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，并检查水泥仓(水泥罐)立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。2、储料仓固定好以后，由散装水泥车运送水泥至工地，然后将散装水泥车的输送管路与水泥仓(水泥罐)的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓(水泥罐)内。3、在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。4、一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。5、通过高低料位可以观察到仓满和缺料。6、当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置将水泥输送出去。在放料的过程中，如果出现“起拱”现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，保证水泥供应顺畅。7、当水泥输送装置出现故障时，首先关闭锥体底部的手动卸料阀，防止水泥外溢，造成浪费。

四、注意事项1、安装过程中，严禁仓体倾斜、支腿变形等。2、支腿底部与基础预埋件焊接牢固。3、做好防风、防雷工作。4、严禁强力撞击支腿及仓体。5、定期检查除尘器布袋的水泥附着情况，及时清理。6、基础必须牢固，符合建筑设计规范。

五、制作说明1、我公司制作的储料仓符合行业标准。2、卸料高度有1.96米、4.2米，也可以根据用户要求加工制作。3、水泥仓(水泥罐)容量有50t、60t、80t、100t、150t等

丨 **【温馨提示】** 《1》由于在生产过程中对技术的不断升级和改进，所以网站中的技术参数仅供参考，如有技术变动恕不另行通知！《2》网站中标识的价格仅做参考，价格根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员竭诚为您服务。

丨 24小时服务热线：18539400067

I 售后热线：0371-86029962 qq 客服：2668390023

我厂依靠雄厚的技术力量，完善的质量管理体系，最大程度的降低客户在设备适用过程中的维修率，产品实行终身保修，半年之内免费维修，质量三包！

新阳机械设备有限公司公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，新阳公司将更视质量为生命，奉用户为上帝；用户就是我们的一切！我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务！

售后服务承诺：电话支持 是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新。

以质量求发展！以信誉求生存！互赢互利！信达九州！相信新阳！共创辉煌！

本产品的类型是化工储罐，材质是钢塑复合储罐，品牌是新阳，型号是200t，容积是200（m³），适用物料是适合储存粮食、水泥、粉煤灰等各种散装物料，