

安安牌乳化液泵站

产品名称	安安牌乳化液泵站
公司名称	安徽安安机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省安庆市潜山县八一经济开发区皖水路18号
联系电话	0556-8953788 13866086111

产品详情

一、概述乳化液泵站主要是为普采工作面提供高压乳化液，作为液压支架和推移工作面运输机时的动力源。该泵站由二台乳化液泵与一台乳化液箱组成，其中一台泵工作，另一台泵备用。

二、适用范围乳化液泵站应用于各种矿山、国防、隧道及坑道作业中。主要是为采煤工作面、掘进机提供高压乳化液，可满足普采工作面、综采工作面的不同要求。自动进水、泵超压自动卸荷、乳化液配比浓度可自由调节，具有操作灵活、移动方便、高效、节能、安全、耐腐蚀、抗磨损、传输距离远等特点。

三、结构说明

乳化液泵站为卧式五柱塞往复泵，属移动式泵站，也可作固定泵站使用。此泵由三相交流卧式四级防爆异步电动机驱动，经减速机构带动曲轴旋转，再经曲柄连杆机构带动柱塞作往复运动，使工作液体经吸、排液阀吸入和排出，

从而使电能转换成液压能，输出高压液体供液压支架工作。泵的高压排液出口处装有调整好的高压安全和自动自裁阀，从而保证了液压系统工作的可靠性。

优点

- 1. 流量大：125l/min，工作面500m以上，同时配备多把注液枪，工作效率高。
- 2. 能耗低：仅11kw，同流量传统泵站需要耗能55kw；配套电器设施要求低。
- 3. 轻便节能、易移动、使用灵活、自动配比乳化液。

4. 用途广：高压达38.5mpa，可兼做试验台使用，也可调至6-8mpa，做煤层注水及喷雾除尘使用。
5. 使用寿命长：可连续24小时工作。
6. 操作阀采用不锈钢制做；自动配比乳化液、超压保护、自动卸荷、空载运行功能；长久闲置不生锈，能即时正常使用。
7. 价格实惠：两泵一箱，比传统泵站价位相对低。