

涡轮全衬胶蝶阀 防腐衬塑蝶阀 烟气脱硫用

产品名称	涡轮全衬胶蝶阀 防腐衬塑蝶阀 烟气脱硫用
公司名称	天津市博雷斯特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:博雷斯特 型号:D371J
公司地址	天津市东丽区金钟街道徐庄村东二煤气路8号
联系电话	15122260462

产品详情

涡轮对夹式衬胶蝶阀又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，该阀门操作轻便，严密的密封性能，超长的使用寿命和良好调节特性的场合。阀体采用分体式，阀轴两端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制；

博雷斯特阀门产品图册连接

备品区

成品区

一、d371j涡轮对夹式全衬胶板蝶阀用途：

d371j涡轮对夹式全衬胶板蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，广泛适用于各种不同介质（包括蒸气）的输送，适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电炉、非腐蚀性流体介质的管道上。

二、d371j涡轮对夹式全衬胶板蝶阀特点：

- 1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。
- 2、结构简单，外形尺寸小，结构长度短，体积小，重量轻，适用于大口径的阀门。
- 3、可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。
- 4、低压下，可以实现良好的密封。
- 5、调节性能好。
- 6、全开时阀座通道有效流通面积较大，流体阻力较小。
- 7、启闭力矩较小，由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等，而产生转矩的方向相反，因而启闭较省力。
- 8、密封面材料一般采用橡胶、塑料、故低压密封性能好。
- 9、安装方便。
- 10、操作灵活省力，可选择手动、电动、气动、液压方式。

三、d371j涡轮对夹式全衬胶板蝶阀阀座特点比较：

四、d371j涡轮对夹式全衬胶板蝶阀执行标准：

五、d371j涡轮对夹式全衬胶板蝶阀主要参数：

一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。二、关于产品的价格：部分网上价

电咨询卖家。三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

天津市博雷斯特阀门有限公司座落在环渤海地区经济中心--天津，鑫达工业园区内。东临滨海国际机场，南接毗邻滨海新区。另有天津海河、五大道风景区和盘山等风景浏览区，交通便利，风景优美。特美良阀门现货常蝶阀、不锈钢球阀。主要产品有对夹蝶阀、法兰蝶阀、电动蝶阀、气动蝶阀、pvc蝶阀、防结露蝶阀、四氟蝶阀、硫磺蝶阀、硬密封蝶阀、不锈钢球阀以及非标阀门等十几个品种，两千多个规格。可按照最新的ansi、api、din、EN等标准生产阀门的主体材料有ht200、qt450、wcb、wc1、wc6、wc9、zgcr5mo、zg15cr1mo1v、cf8、cf8m、cf3、cf3m、12cr1mo2ti等；驱动形式有手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等；公称通径从dn10~3000及1/2~40英寸；工作压力~2500lb；工作温度-196~700℃。公司阀门产品可代加工生产，定做非标、铸钢、不锈钢、铬钼钢、衬氟等材质。欢迎新老客户莅临我公司参观指导！

本产品的加工定制是是，品牌是博雷斯特，型号是D371J，材质是铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢,铜,铝合金，连接形式是对夹，结构形式是中线式，适用介质是水,油品,气体及某些液体，压力环境是0.6,1.0,1.6MPa，工作温度是常温，标准是国标,日标,美标,德标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是自来水公司,污水处理,电站,医药,化工,钢铁,冶金,市政工程等，类型(通道位置)是直通式，口径是DN40-DN900，公称通径是11/2寸-36寸，规格是具体价格请来电咨询,电话：15122260462,DN50