

全自动消解器

产品名称	全自动消解器
公司名称	长沙永乐康医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:永乐康 型号:YX-60
公司地址	湖南省长沙市隆平高科技园天雄城B6栋
联系电话	0731-84613320 82167698 13298650223

产品详情

产品介绍：

yx-60样品全自动消解器是一个为无机分析而设计的全自动化消解和样品前处理系统，为样品从消解到几乎所有需要的前处理过程提供高效、准确而且最为安全的解决方案。yx-60可以自动完成包括全自动添加试剂、摇匀、加热、冷却、定容等一系列的工作，并可自行设定消解过程，设置包括消解时间、温度、加热速率、冷却系统及添加试剂等步骤，可无限量存储消解过程。减轻了手工样品制备、提高仪器分析的精度和重复性。

应用范围：广泛应用于环境监测、疾控、农残检测、商检海关、冶炼采矿等样品前处理。

适用方法：

水处理epa方法200.2 200.7 200.8 245.1等

土壤处理epa方法3010a 3020b 3050b 3060等

土壤处理gb方法 gb/t 22105.1-2008 gb/t 22105.2-2008 gb/t 22105.3-2008等

食品处理gb方法 gb/t 17138-1997 gb/t 5009.11-2003 gb/t 5009.17-1996等

技术参数：

样品容量：60位 x 50ml

温度控制精度：±0.1

加热材质：镀特氟龙的高纯石墨块

h x w x d (cm) :44.5 x 80 x 49.5

试管架数量：3个（每个20位）

通讯接口：rs-232 or usb

试剂通道：标配5个，最多可升级到10个

电压：120—240v

试管通道添加精度：< 0.5ml或1%

功率：15a

试管通道添加速度：> 2ml/s,速度可调

定容精度：< 1% (50ml)

温度控制：室温-230℃，多级智能程序升温

产品特点：

消解，赶酸，定容一站式处理，无需人工干预；

多级升降温编程，快速升温，高精度pid 控制器精确控温；

卓越的耐腐蚀性能，可长期工作在恶劣环境中；

等静压高纯石墨加热体，网状加热片整体加热，一致性和重复性好；

聚四氟乙烯消解管专为需要添加氢氟酸的消解实验制作；

可编程偏振电机振荡消解管架，实现样品与试剂的充分混合，加快消解速度；

高精度超声传感器智能液面监测，自动准确地对样品进行定容；

友好的中文操作界面，易于操作；

可存储几乎无限多的消解和前处理程序；

自动记录处理过程中的数据和步骤；

具有定时预约功能，可指定时间自动运行；

具有意外断电，记录自动保存功能。