

粗苯，国标粗苯 内蒙 91（%）

产品名称	粗苯，国标粗苯 内蒙 91（%）
公司名称	石家庄市宁普特工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/厂商:内蒙 含量 :91（%） 密度:0.871-0.9（g/cm3）
公司地址	河北省石家庄市藁城区西城街15号建筑宾馆203室
联系电话	暂无

产品详情

产地/厂商	内蒙	含量	91（%）
密度	0.871-0.9（g/cm3）	产品等级	一级品

粗苯是煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中含有苯系化合物，其中以苯含量为主，称之为粗苯。

[[编辑本段](#)]

2.该名词的性状、情况简介

粗苯为淡黄色透明液体，比水轻，不溶于水。储存时由于不饱和化合物，氧化和聚合形成树脂物质溶于粗苯中，色泽变暗。

[[编辑本段](#)]

3.该产品的加工工艺情况

自煤气回收粗苯最常用的方法是洗油吸收法。为达到90%~96%的回收率，采用多段逆流吸收法。吸收温度不高于20~25℃。终冷后的煤气含粗苯25~40g/m³，进入粗苯吸收塔，塔上喷淋洗油，煤气自上而下流动，煤气与洗油逆流接触，洗油吸收粗苯成为富苯洗油，富油脱掉吸收的粗苯，称为贫油，贫油在洗苯塔吸收粗苯又成为富油。富油含苯2~2.5%，贫油含苯0.2~0.4%。富油脱苯合适的方法是采用水蒸气蒸馏法。富油预热到135~140℃再入脱苯塔，塔底通入水蒸气，常用压力为0.5~0.6mpa。也可采用管式炉加热富油到180℃再入脱苯塔。

0℃前馏出量大于91%，密度0.871-0.9，三苯含量大于87%，目测下无可见的不溶解的水，黄色透明液体

粗苯是煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中含有苯系化合物,其中以苯含量为主,称之为粗苯。

[[编辑本段](#)]

2.该名词的性状、情况简介

粗苯为淡黄色透明液体,比水轻,不溶于水。储存时由于不饱和化合物,氧化和聚合形成树脂物质溶于粗苯中,色泽变暗。

[[编辑本段](#)]

3.该产品的加工工艺情况

自煤气回收粗苯最常用的方法是洗油吸收法。为达到90%~96%的回收率,采用多段逆流吸收法。吸收温度不高于20~25。

终冷后的煤气含粗苯25~40g/m³,进入粗苯吸收塔,塔上喷淋洗油,煤气自上而下流动,煤气与洗油逆流接触,洗油吸收粗苯成为富苯洗油,富油脱掉吸收的粗苯,称为贫油,贫油在洗苯塔吸收粗苯又成为富油。富油含苯2~2.5%,贫油含苯0.2~0.4%。富油脱苯合适的方法是采用水蒸气蒸馏法。富油预热到135~140再入脱苯塔,塔底通入水蒸气,常用压力为0.5~0.6mpa。也可采用管式炉加热富油到180再入脱苯塔。