

瓶盖检漏仪 塑料瓶气密泄漏仪 包装强度检测仪-

产品名称	瓶盖检漏仪 塑料瓶气密泄漏仪 包装强度检测仪-
公司名称	济南赛成电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:气体泄漏检测仪 品牌:赛成科技
公司地址	济南天桥区历山北路168号
联系电话	86-053188822911 15866641922

产品详情

欢迎来电洽谈：15866641922 刘凯

Issd-01泄漏与密封强度测试仪

Issd-01泄漏与密封强度测试仪适用于食品、药品、汽车、救援、运输等种类：高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、塑料防盗瓶盖、各种软管、货架期评判等；医用输液袋、医用输液瓶、泡罩包装、保质期评判等；安全气囊、救生装置、运输缓冲气垫等。各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定，各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定，各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定；同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标，瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。

技术指标

测试范围：0~250kpa;0~36.3psi（常规） 0~400kpa;0~58.0psi（另购）
0~600kpa;0~87.0psi（另购） 0~1.6mpa;0~232.1psi（另购）气源压力：0.4mpa~0.9mpa
（气源用户自备）气源接口：8mm聚氨酯管外形尺寸：300mm（l）×310mm（b）×180mm（h）

试验座尺寸：305mm（l）×356mm（b）×325mm（h）

电源：ac 220v 50hz

净重：23kg

配置标准配置：主机、测试架、微型打印机选 购件：专业软件、通信电缆、测试附件（约束板试验装置；开口包装试验装置；塑料防盗瓶盖密封性能试验装置；软管密封性能试验装置；气雾剂阀门密封性能试验装置）

注：本机气源接口系 8mm聚氨酯管；气源用户自备。

测试附件简介

1 lssd-01r约束板试验装置

1.1适用于各种热封工艺形成的软包装件在膨胀受抑制状态下各热封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定，如各种食品、药品包装袋、复合外包装袋等等；同时lssd-01约束板试验装置也可对软包装袋所使用材料的自身抗压强度、耐破强度等指标进行评估分析；约束板限制高度严格按照标准要求设计，可自由更换，且操作方便简单；在lssd-01p约束板试验装置的作用下，被测包装件所有热封边等部位测试载荷施加均匀且安全可靠；胀破压力、载荷压力下的泄漏量、蠕变测试等试验结果参数可直接在lcd液晶上进行显示。

1.2 软包装件的外形尺寸：390mm ´ 260mm

1.3 约束板高度: 6.5mm; 12.7mm; 25.5mm

注：可按照用户要求定制。

2 lssd-01p开口包装试验装置

2.1适用于各种热封工艺形成的一边开口式软包装袋的封口工艺的检测，同时可对包装件整体的破裂强度、密封性能以及所用材料本身的耐破强度等指标进行评估测定。lssd-01p开口包装试验装置采用气动夹持控制方式，操作方便简单；系统试验误差小，可保证测试结果的准确性；胀破压力、载荷下的泄漏指标等试验结果参数可直接在高亮lcd屏幕上显示，过程清晰明了。

2.2 包装件最大开口宽度：为300mm

注：可按照用户要求定制。

3 lssd-01c塑料防盗瓶盖密封性能试验装置

3.1适用于各种塑料防盗瓶盖（含气盖和不含气盖）密封性能的量化测定，同时也可对瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析；lssd-01c塑料防盗瓶盖密封性能试验装置采用快速装夹结构设计，操作简单快捷，即装即测，而且测试过

程安全可靠；独特的透明观察罐设计，充分体现了一体化设计思想：

一是试验结果观察方便；

二是为试验过程提供安全保护；

三是给维护试验环境提供了便利。

测试压力，泄漏量等试验数据可直接在lcd液晶屏幕上显示，当然，有些试验项目结果也可以通过透明观察罐中的气泡状况进行判断。

3.2适用于螺纹口径为28mm、38mm瓶子的标准瓶口。

注：可按照用户要求定制。

4 lssd-01f软管密封性能试验装置

4.1适用于各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定，如：药用聚乙烯/铝/聚乙烯复合软管、铝质药用软管及日化用品包装软管等；lssd-01f软管密封性能试验装置操作方便简单，即装即测，试验周期短，测试效率高；胀破强度、单位时间内的泄漏量等试验结果参数可直接在lcd液晶屏幕上显示，方便用户对生产使用指标的掌握和控制；多种规格尺寸设计可适应不同口径的软管，也可根据用户要求定制。

5 lssd-01a 气雾剂阀门密封性能试验装置

5.1 适用于各种气雾剂阀门促动器通道通畅性、泄漏压力、泄漏率、密封性能、耐压强度的数字量化测定，是气雾剂容器阀门生产、使用、流通和监督检验不可或缺的检测设备；同时也适用于金属油漆桶、颜料桶等包装容器折缝、焊缝密封、泄漏情况的测定。

注：本机气源接口系 8mm聚氨酯管；气源为洁净的压缩空气，用户自备。

所有成交客户均签订正规（工业品买卖合同），保护双方合法权益的权威依据。

合同样本：

济南赛成电子科技有限公司

客户服务条例

总 则

目的 为了满足用户需求，更好地为用户提供专业及时的客户服务，特此制定本条例。

内容 本条例包括总则、服务须知、服务响应周期三大部分。

服务宗旨 为用户提供“专业、及时、持续”的服务，竭尽全力满足用户的需求。

服务理念 诚信负责、技术精湛、客户至上。

服务承诺

1. 部分产品(见附表1)免费上门培训。
2. 产品自购买之日起一年内为保修期，此间若使用中发生质量问题，本公司将提供免费维修。
3. 保修期外，济南赛成电子科技有限公司将提供产品终生技术服务，如需维修，只收取基本材料费，终生免收维修费，往返运费需用户负担。
4. 接受服务请求后1小时内做出响应，1个工作日内提出处理意见和解决方案。

联系方式 电话(周一至周日 8:00-17:00)：

公司名称: 济南赛成电子科技有限公司 公司地址: 济南市历山北路198号
电话: 0531-88666010,85973199,88615729 手机: 15866641922 传真: 0531-85970007,82362451
邮编: 250011 网址: www.cscii.com e-mail: grt@grttest.com

本产品的加工定制是否，类型是气体泄漏检测仪，品牌是赛成科技，型号是LSSD-01，测量范围是0~250 kPa;0~36.3psi(常规)，测量对象是适用于食品、药品、汽车、救援、运输等种类：高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、塑料防，温度范围是20()，电源是220V，尺寸是300mm(L)×310mm(B)×180mm(H)(mm)，重量是23(kg)