

PCM+管道防腐层检测系统 防腐层 管道 检测

产品名称	PCM+管道防腐层检测系统 防腐层 管道 检测
公司名称	淄博方联电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:管道泄漏检测仪 品牌:国产
公司地址	淄博开发区石府路中段路北（南营小区沿街房1-7#201室）
联系电话	18953356183

产品详情

pcm+管道防腐层检测系统

使用pcm管道电流测绘系统对埋地管道进行检测，能在非开挖状况下，实现对埋地管道的外防腐层的破坏情况进行定性、评估，并能对管道进行精确定位、测深，解决了以前在非开挖状况下无法检验的难题，该检测技术既可作为新竣工管道的检测、验收手段，也可对正在运行的管道进行定期监测。

主要功能：

对管道路由定位、测深。 对管道外防腐层破损状况评估。 对管道外防腐层破损点定位。
对重要管道进行定期跟踪检测。 对新设管道防腐层施工质量验收。
对主管道上分支输油管进行检查。 对管道阴极防腐保护效果评估。 查找和其他结构的搭界
查找破损的密封接口

pcm+接收机特点 精确定位和pcm（管道电流测绘）于一体 数据完整性 自动信号衰减
先进的电流方向功能 自适应接地补偿 电力模式测量深度 电流测绘

3秒钟之内acca绘图，最多可以存储1000个数据 多达1000个数据记录
通过蓝牙将测绘数据实时上载至pda或pc机 整合gps数据 pda和pc机的免费分析软件
和标准的gis软件兼容 图形测绘模式定位深度定位电流时相同步 低电量损耗，全天测量
背光/原声 pcm-tx发射机特点 150瓦大功率 范围30公里（19英里）@4hz电流

本产品的加工定制是是，类型是管道泄漏检测仪，品牌是国产，型号是FL-284，测量范围是30公里（19英里）@4Hz电流，测量对象是管道，温度范围是室温（ ）