

PGM-1100氧气浓度检测仪美国华瑞

产品名称	PGM-1100氧气浓度检测仪美国华瑞
公司名称	山东佰润科技有限公司安全分公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国华瑞 型号:PGM-1100 尺寸:9.3 × 4.9 × 2.2 cm
公司地址	济南市高新区工业南路59号中铁财智中心2号楼506室
联系电话	0531-89702961 15106980270

产品详情

我们一直注重于服务，自创立以来，我们的员工充分理解客户的需求并竭尽全力为之服务。可信赖的客户服务代表和专业销售人员！【pgm-1100氧气浓度检测仪美国华瑞】

pgm-1100氧气浓度检测仪美国华瑞

工作电源:ac 220v,50hz(1a)

输出电源:220v/50hz ac,1a

工作方式:单点检测

功率:<3.5w

输出信号:4 ~ 20ma(无源)/每通道

报警功能:两级声光报警

报警输出:有源开关量输出(延时闭合)

触点容量:ac 220v 1a

环境温度:-20 ~+55

环境湿度:0-99% rh

环境压力:86~106kpa

显示方式:lcd/led

分辨率:1ppm

测量精度: $< \pm 1\%$

外形尺寸:hwd 258 × 292.5 × 90.5mm

外壳颜色:灰

重量:4.1kg

cmc证书:京制00000301号

传感器参数:传感器 检测范围/分辨率/响应时间(t90 秒)

co 0 ~ 2000ppm/1ppm/30s

传感器寿命:>2 年

报警误差: $< \pm$ 报警设定值的2%

报警值范围:一级报警值:0~300ppm 二级报警值:300~1500ppm

检测范围:0 ~ 2000ppm

检测精度: $\pm 5\%$

pgm-1100氧气浓度检测仪美国华瑞主要特点

支持多种毒气传感器,可以检测超过 30 种的毒气体积小、重量轻、易于携带大屏幕直观显示当前的气体浓度

使用可更换的锂电池、1节标准锂电池,可持续运行2年(标准)

高浓度报警、低浓度报警、twa报警、stel报警、超量程报警、电量不足报警

红绿色 led 灯闪烁、95db 蜂鸣器、内置振动多种报警方式

通过 atex、ul、cmc 等认证,具有国际化的高端品质

pgm-1100氧气浓度检测仪美国华瑞应用领域

应急救援

石油石化

冶金

焦化

职业卫生健康

半导体制造

制药

造纸

?化学工业采样方式 扩散式

?pgm-11xx 主机 (含传感器)

?锂电池

?不锈钢带夹

?标定适配器

环境温度

连续工作：-20 ~+45 间断工作：-40 ~+55

环境湿度

0%~95%rh (无冷凝)

显示屏

lcd 显示

显示语言

英语 + 符号

显示内容

气体名称、测量值、电池电量、标定信息

按键

1 个操作键

报警方式

90db@10cm 蜂鸣器、红绿色 led 闪烁、内置振动

报警信号

高浓度 / 低浓度 / twa/stel 报警、超量程报警、电池

电量不足报警

报警点设置

单独设置 twa、stel 和高 / 低报警限值

标定方式

零点 / 扩展标定

电池

2/3 aa 大容量锂离子电池

电池类型

可更换，不可充电

运行时间

可连续工作 2 年（视工作环境和频率，氧气除外）

尺寸

93mm × 49mm × 22mm

重量

102g（含电池及鳄鱼夹）

pgm-1100 氧气浓度检测仪美国华瑞以其良好的口碑，产品销往全国各地。我们的服务宗旨是不管您买一台还是一百台，不管您在村庄还是市区，均为您送到地处，包运费。我们销售全国，为全国人民服务！