

德国仪力信232型细度计

产品名称	德国仪力信232型细度计
公司名称	珠海天泽仪器有限公司
价格	3100.00/个
规格参数	品牌:仪力信 型号:232
公司地址	珠海市南屏泰北街8号商铺
联系电话	86-0756-2236919 15919190576

产品详情

德国仪力信232型细度计的测量原理：

用于测量涂料的细度，其将测试涂料刮成楔形，通过目视找出涂料粒径大于楔形槽高度的位置，在样品表面平滑与不均匀的分界线位置读出该位置槽的深度，该值就为涂料的细度值。

德国仪力信232型细度计的设计：

232型细度计由一块硬化钢制成，硬化钢经过特殊处理，保证尺寸稳定，在硬化钢上切割出了两条精确加工的楔形槽。槽的一侧单位为 μm 的槽的高度，对应的 hegman 刻度 (hs) 在另一侧，其它刻度也可按要求订制，最常用的细度单位之间的换算关系见下列图表。

德国仪力信232型细度计测量过程：

在楔形槽较深的一端倒入足够的测试物料，小心不要产生气泡，手持刮板，垂直于细度板与槽，将物料平滑地刮向槽较窄的一端，该行程需 1-2 秒内完成。

评估应该在刮完后 3 秒内进行，观察时视线要垂直于槽，视角为 20-30 度，找出颗粒聚集或划痕出现的位置，该位置相对应的槽深即为该测试材料的细度。

德国仪力信232型细度计保养：

细度计232型用完后应立即用溶剂清洗，不要用尖硬的东西来清除残余的油漆。刮板所使用的直边受到连续摩擦且经过一定时间需检查，将刮板放在水平仪（如沿细度板的纵向方向放置），然后根据透光原理检查。

德国仪力信232型细度计技术规格参数：

尺寸:	宽 38 mm
	深 165 mm
	高 13 mm
净重:(见供货范围)	0.8 kg

订货号:	产品名称: (细度计 #232)
0068.01.31	测量范围: 0-15 μ m
0068.02.31	测量范围: 0-25 μ m
0068.03.31	测量范围: 0-50 μ m
0068.04.31	测量范围: 0-100 μ m
包含：直边刮板 1 块 塑料包装	

客户案例:

苏州电器科学研究院股份有限公司 安沃（佛山）特种合金铸造有限公司 乐健科技（珠海）有限公司
中山致茂五金塑胶制品有限公司 广东计量测试技术服务中心

联系人：代超

传真：0756-2259817

联系电话：0756-2236919, 15919190576