

天圣UV-1800PC光度计

产品名称	天圣UV-1800PC光度计
公司名称	珠海天泽仪器有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:天圣 型号:UV-1800PC
公司地址	珠海市南屏泰北街8号商铺
联系电话	86-0756-2236919 15919190576

产品详情

产品介绍：

uv-1800pc紫外可见分光光度计是uv-1800的改进版，使用专业的mapada的扫描分析软件，可使仪器的功能更强大，操作更方便；

仪器采用128*64位点阵液晶显示器，直接显示标准曲线和动力学测试曲线，同时可显示200组测试数据；首次实现了在低价位仪器主机上进行动力学测试；存储的标准曲线多达100条；设计独特的光学系统、高性能1200条/mm光栅和进口接收器确保仪器有良好的性能指标；自动波长校准、自动波长设定、自动切换光源，自动控制氙灯和钨灯的开关，实时监控灯的点亮时间；宽大的样品室，可容纳5-100mm各种规格的比色皿；薄膜按键，操作简单、方便；usb数据输出接口，可选配mapada数据处理软件联机测试；使用专业的mapada的扫描分析软件，可实现全波长光谱扫描、多波长测试、dna/蛋白质分析。

型号	uv-1800
波长范围	190-1100nm
光谱带宽	2nm
波长准确度	± 0.5nm

波长重复性	0.2nm
光度准确度	0.3%t (0-100%t)
	$\pm 0.002a(0-0.5a)$
	$\pm 0.004a(0.5-1a)$
光度重复性	0.15%t (0-100%t)
	0.001a(0-0.5a)
	0.002a(0.5-1a)
杂散光	0.05%t@220mm,360nm
稳定性	$\pm 0.001a/h$ @500mm
基线平直度	$\pm 0.002a$
噪声	0.0005a
显示方式	128*64大屏幕液晶显示
工作方式	t,a,c , e
波长设置方式	自动
显示范围	0-200%t , -0.3 - 3a
检测器	进口硅光二级管
光源	进口长寿命钨灯、氙灯

键盘	薄膜数字式按键
数据输出	usb口
打印输出	并口
电源	ac 220/50hz 或 ac 110/60hz
仪器尺寸	470*370*180mm
主机重量	470*370*180mm

客户案例:

苏州电器科学研究院股份有限公司 安沃（佛山）特种合金铸造有限公司 乐健科技（珠海）有限公司
中山致茂五金塑胶制品有限公司 广东计量测试技术服务中心

联系人：代超

传真：0756-2259817

联系电话：0756-2236919, 15919190576