

耐压测试仪9631

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 耐压测试仪9631 |
| 公司名称 | 安测检测设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:安测 型号:9631 |
| 公司地址 | 广东 佛山市顺德区 容桂街道德胜居委会江南路73号3楼 |
| 联系电话 | 075723615387 13760955609 |

产品详情

1、自动化测试功能，多种测试功能可自由组合选择（可持续输出高压点击完成测试，广泛应用于机电产品工业生产线的快速测试，稳定可靠；电压缓升功能适用研发实验，品质检验的安规测试；为适应iso质量精神，具有plc或rs接口通讯既可记录pass/fail状态亦可记录测试数据并上传保存以作分析使用）

2、用户操作简单（测定结果实时显示，自由设定参数，并实时进行声光报警提示。）

3、软件校准（仪器具备软件校准功能，使参数校准简单化，避免打开机壳维护的危险操作）

4、功能特点：

1、满足gb4706.1、gb4943、gb7000.1、gb3883.1和gb/t12113等中华人民共和国国家标准以及iec60335-1、iec60950、iec60598-1、iec60745-1和iec60990等国际电工委员会标准的要求；

2、2%测试精度；

3、cpu技术升压升流，满足国内/出口产品的测试要求；

4、plc遥控，rs232/ rs485（选配）通讯接口；

5、上限预置，报警讯息自动提示智能记忆分析功能、系统自检功能和自动保护功能

6、16 × 2lcd显示。 /

5、技术参数

| 输入参数 | |
|-------------|----------------------------------|
| 输入电压 | 220vac ± 10% |
| 输入频率 | 50/60hz ± 5% |
| 保险丝 | fuse 1a/250v 慢断 |
| 交流耐压测试 | |
| 额定输出负载 | 50va(ac5000v/10ma) |
| 输出电压范围及精度 | 300-5000v ± (2% 设定值 + 3v) |
| 输出频率及精度 | 50hz/60hz ± 0.2%, 用户自行选择 |
| 输出波形 | 正弦波, 波峰因数= 1.3 - 1.5 |
| 输出稳定度 | ± (1% 输出值 + 5v), 空载至满载 |
| 输出上限电流范围及精度 | 0.10-10.00ma ± (2% 设定值 + 0.03ma) |
| 输出下限电流设定范围 | 0.0-5.00ma (选购) |
| 测试时间范围及分辨率 | 0, 0.5-999.9s, 分辨率0.1s, 0s为连续输出 |
| 功能参数 | |

| | |
|----------|---------------------------------|
| plc 遥控装置 | 信号输入: 启动 |
| 显示界面 | 16*2蓝屏字符液晶显示 |
| 通讯接口 | rs232 (选购) |
| 校正方式 | 可通过前面板参数输入 , 软件式校正 |
| 工作环境 | 0-40 , 20-80%rh |
| 外形尺寸 | 280mm(w) × 89mm(h) × 370 mm(d)/ |