

# HD09齿轮转向箱诺广制造承载能力强现货

产品名称	HD09齿轮转向箱诺广制造承载能力强现货
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	上海诺广:HD螺旋锥齿轮转向器 HD09齿轮转向箱:齿轮转向箱 齿轮换向器:十字韩向前
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

## 产品详情

上海诺广现货供应 (hd09、hd11、hd14、hd17、hd21、hd24、hd28) 齿轮转向箱传动精准，承载力大，耐用性强，节能高效，使用寿命长，传动平稳，噪音低，齿轮线速度可高达40米/秒，传动效率高达94%—98%。共有七种规格，选型范围大，输出轴形式多样，可满足多种场合的需要，并能实现减速和增速两种传动方式。齿轮转向箱适用于建材、电力、冶金、食品、饲料、纺织、印染、食品、包装、造纸、印刷、化工、矿机设备、输送设备、减速机、节能设备、建筑、电机等机械产品和装置中。

### 一、hd齿轮转向箱性能特点：

- a、齿轮转向箱机壳：采用高钢性fc-25铸铁铸造。
- b、齿轮转向箱轴承：配备具重负荷能力的滚锥轴承。
- c、油封：采用进口双唇油封,具有极高的防尘防漏油能力。
- d、主轴：采用优质高纯净合金钢40cr调质加工,具备高悬重负荷能力。
- e、齿轮：采用优质高纯净度合金钢50crmnt调质加工,经渗碳淬火处理及研磨而成。

### 二、hd齿轮转向箱技术参数：

- a、齿轮转向箱可配单横轴、双横轴、单纵轴、双纵轴。
- b、螺旋锥齿轮转向箱可以正反运转，低速或高速传动平稳，而且噪声低，振动小，承受力大。

c、速比：1:1、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、4:1、5:1

d、当速比不为1：1时，横轴输入、纵轴输出为减速，纵轴输入、横轴输出为增速。

e、hd一级螺旋锥齿轮减速箱，标准化，多品种，速比1:1、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、4:1、5:1全部为实际传动比。平均效率98%。

### 三、hd螺旋锥齿轮转向箱安装前的注意事项：

a、hd齿轮转向箱使用温度为0~40℃。

b、检查与换向器联接的孔的配合尺寸是否符合要求,孔的公差应为h7。

c、使用前应将最高位处的堵塞换上排气螺塞,保证换向器运行时排出体内气体。

d、在使用前应对安装轴进行清洗。并检查安装轴是否有碰伤,污物,若有应全部清除干净。

### 四、hd齿轮转向箱安装：

a、hd换向器只能安装在平的,减震的,抗扭的支撑结构上。

b、在任何情况下,不允许用锤子将皮带轮,联轴器,小齿轮或链轮等敲入输出轴上,这样会损坏轴承和轴。

### 五、hd齿轮转向箱使用和维护：

a、齿轮转向箱严禁超过额定载荷使用。

b、安装后,检查是否灵活。正式使用请必须进行空载试验,在运转正常的情况下,在逐步加载运转。

c、在使用前和工作中应检查油位是否正常,本机在出厂前已加注润滑油,润滑油名称：中负荷工业齿轮油。

### hd齿轮转向箱型号有：

hd09、hd11、hd14、hd17、hd21、hd24、hd28

上海诺广提供更多相关产品hd齿轮转向箱、t齿轮换向器、spl齿轮转向箱、k螺旋锥齿轮减速机、s斜齿轮-蜗杆减速机、r斜齿轮硬齿面减速机、f平行轴斜齿轮减速机、wb微型摆线针轮减速机、rv/wp蜗轮蜗杆减速机、swl丝杆升降机、g齿轮马达、mb无级变速器、p精密行星减速机参数请联系上海诺广公司，我们将为你提供完美的服务。本公司还提供加工英制齿轮加工、蜗轮蜗杆配件、（伞齿轮、直齿轮、锥齿轮加工）等配件加工。了解详细本公司产品欢迎致电上海诺广

平台只能简单了解产品,具体内容与技术支持请浏览网站：<http://www.ng021.com/html/product/21.html>