

餐饮行业用天然气报警器

产品名称	餐饮行业用天然气报警器
公司名称	济南聚鑫安防器材有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:聚鑫 型号:RBK-6000-2 检测气体:天然气
公司地址	济南市历城区华龙路1825号嘉恒大厦B座1802室
联系电话	0531-89000101 13698637907

产品详情

天然气报警器是我公司热销的一款智能型气体报警器，我公司销售的天然气均具有专用的消防标签，可完全通过安检部门和消防部门的验收，用户可放心选购，天然气报警器广销至四川、重庆、河北、江苏、湖南、浙江、安徽、山西、甘肃等地区，产品咨询订购电话0531-89000101，联系人：刘晓。

rbk-6000-2型气体报警控制器 rbk-6000-2智能型气体报警器=（气体报警控制器）+（天然气探测器）构成报警系统，天然气报警器安装布网方便，天然气报警器可以对多个监控点集中控制。各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定设定，声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。天然气报警器广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。

rbk-6000-2气体控制器特点：

使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态； 使用数字信号传输，可靠性高；
2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240v/7a；
使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性； rbk-6000-2技术参数：
与rbt-6000-f、rbt-6000-fr点型气体探测器配套使用 工作电压：ac220v ± 10%；
使用温度：-20 ~ 60 ； 使用湿度： 95%rh；
lcd液晶屏幕显示：%lel/ppm/vol%； 报警系统：声光报警；
报警音量： 75db； 传输距离： 1200m；

体积：250mm(l) × 240mm(w) × 90mm(h)

rbt-6000-f天然气探测器特点： 与rbk-6000-2/rbk-6000-6型气体报警控制器配套使用；

采用进口气体传感器，精度高、可靠性强； 三线制结构； 隔爆式设计适用于危险条件1、2区； 体积小、安装简便； 采用模块化结构设计，便于系统维护； rbt-6000-f技术参数：
检测原理：催化燃烧式进口传感器 检测气体：天然气（0-100%lel） 采样方式：自然扩散式
测量精度： $\pm 5\%fs$ 相应时间：30s 工作电压：dc12v ~ dc30v 额定功率：3w 温度：-40 ~ 65 湿度：95%rh 连接线缆：rvv3 \times 1.5mm²
传输距离：1200m 防爆等级：exd ct6 安装方式：固定支架、钢管、墙壁装
安装螺旋：g1/2" 体积：126mm(l) \times 93mm(w) \times 48mm(h) 天然气报警器工作原理：
气体报警控制器采用壁挂式安装，每一通道对应一个探测器。通过与探测器的配合使用，控制器中的cpu对探测器上传的数据进行相应的处理，完成数据的显示，信号输出以及数据的记录等功能。