QW型潜水电泵

产品名称	QW型潜水电泵
公司名称	长沙华谊泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	流量范围:Q=10~1200m3/h 扬程范围:H=7~40m 配套功率:P=0.75~132KW
公司地址	湖南长沙雨花区机电市场A区10栋101
联系电话	13739056588 13378918333

产品详情

一、用途与特点

华谊“ 豫成牌 ”qw型潜水电泵作为专业解决污水污物输送的设备，具有针对性强的特点，对于各种环境下的污水污物均能可靠高效输送，具有以下特点：

● 电机功率储备大、效率高，具有较强的过载能力；

● 采用大通道叶轮，排污性能好；

● 电机内设置有多种保护监控系统，能可靠保护电机；

● 采用自动耦合安装，维护十分方便；

● 配合专用控制系统，能适合于复杂环境下的全天候无人值守工作；

● 运行噪声低，震动小。

二、使用条件

● 电泵出水口流量不得大于额定值（在规定的扬程范围内使用）；

● 潜水深度不超过10米，超过10米时请在订货时声明；

● 水温不超过+60℃；

● ph值在4～9之间。

三、拆装顺序

1、电机的装配：定子-- 顶盖-- 出线盒-- 转子组装（包括轴承压装）-- 下盖--
用套筒将转子轻轻敲打到位-- 机械密封-- 油室-- 试气压-- 油室注油-- 油封。

2、水泵的装配：在已装配好的电机上装叶轮-- 止动垫圈--叶轮螺母--蜗形泵体（蜗壳）-- 底座-- 接头--
提手。注意装配时，各止口出应涂钙基黄油。

3、电泵的拆卸按装配相反的顺序进行。