

三相隔离变压器 稳压器 调压器

产品名称	三相隔离变压器 稳压器 调压器
公司名称	上海红隆电气制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:红隆
公司地址	上海市嘉定区外冈工业园区
联系电话	021-39100828 13816999429

产品详情

相干式（隔离变压器） · 产品说明

上海红隆电气制造有限公司变压器产品概述 (dg、sg单三相干式变压器) dg、sg系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。dg、sg系列单、三相干式变压器，主要用于交流50~60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器使用条件 (dg、sg单三相干式变压器) 1、环境温度：-15 ~ +40 2、海拔高度：<1000m

3、相对湿度：<90%

4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。

5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征 (dg、sg单三相干式变压器) 1、输入电压：额定电压 ± 10%

2、输出电压：额定电压+5%（容载） 3、效率：≥95% 4、波形失真：无附加波形失真

5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示 6、保护：具有过流保护

7、可长期连续长期无人值守工作 8、绝缘电阻：≥50mΩ

9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象

10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。 变压器外形尺寸 (dg、sg单三相干式变压器)

欢迎来电咨询/021-31396329 传真 021-69519209 技术部电话 13391163929 周 售后电话

021-60449996 销售部电话 13816999429 樊 窗体底端

规格 不带外壳产品尺寸(cm)/重量(kg) 带外壳尺寸(cm)/重量(kg) hlsg-0.3 kva 20 × 10 × 18/4

35 × 20 × 20/7 hlsg-0.5 kva 20 × 10 × 18/5 35 × 20 × 23/8 hlsg-0.75 kva 20 × 10 × 18/6 35 × 20 × 23/10

hlsg-1 kva 25 × 10 × 20/8 40 × 20 × 25/13 hlsg-1.5 kva 25 × 11 × 20/11 40 × 20 × 25/15 hlsg-2 kva

25 × 12 × 20/18 40 × 20 × 25/24 hlsg-2.5 kva 25 × 13 × 20/20 40 × 20 × 25/26 hlsg-3 kva 30 × 13 × 25/24

45 × 25 × 30/37 hlsg-4 kva 30 × 14 × 25/28 45 × 25 × 30/41 hlsg-5 kva 30 × 15 × 25/35 45 × 25 × 30/56 hlsg-6kva

30 × 16 × 25/40 45 × 25 × 30/64 hlsg-7kva 35 × 15 × 30/45 50 × 25 × 35/80 hlsg-8kva 35 × 16 × 30/55 50 × 25 × 35/80

hlsg-10kva 42 × 21 × 42/90 60 × 32 × 65/130 hlsg-15kva 52 × 24 × 52/135 70 × 35 × 77/185 hlsg-20kva

52 × 24 × 52/180 70 × 35 × 77/220 hlsg-30kva 55 × 28 × 65/220 80 × 40 × 87/260 hlsg-40kva 61 × 30 × 65/265

90 × 50 × 95/320 hlsg-50kva 61 × 30 × 65/295 90 × 50 × 95/360 hlsg-60kva 70 × 32 × 66/370 100 × 50 × 105/440

hlsg-80kva 70 × 32 × 67/450 100 × 50 × 105/530 hlsg-100kva 75 × 35 × 68/490 100 × 50 × 105/570 hlsg-120kva

75 × 35 × 68 100 × 50 × 105/600 hlsg-150kva 85 × 37 × 68 120 × 65 × 115/690 hlsg-180kva 95 × 45 × 83

120 × 65 × 115/930 hlsg-200kva 95 × 45 × 83 120 × 65 × 115/1010 hlsg-250kva 95 × 45 × 83 120 × 65 × 115/1180
hlsg-300kva 105 × 45 × 95 120 × 70 × 125/1450 hlsg-320kva 105 × 45 × 95 130 × 50 × 135/1490 hlsg-350kva
105 × 45 × 95 130 × 50 × 135/1600 hlsg-400kva 115 × 55 × 105 140 × 60 × 145/1700 hlsg-450kva 115 × 55 × 105
140 × 60 × 145/1850 hlsg-500kva 120 × 60 × 115 145 × 65 × 150/1930 上海红隆电气制造有限公司