

农业养殖氨气检测仪GAXT-A

产品名称	农业养殖氨气检测仪GAXT-A
公司名称	济南聚鑫安防器材有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:GAXT-A 检测原理:电化学式
公司地址	济南市历城区华龙路1825号嘉恒大厦B座1802室
联系电话	0531-89000101 13698637907

产品详情

简要说明： gaxt-系类气体检测仪是bw气体检测仪中的一款单一气体检测仪，以舒适耐用为设计理念，能够可靠地监控任何单一有害气体。通过简单的开/关操作，这种单一气体检测仪利用可现场更换的2年型电池提供长久的使用寿命。gaxt-

系类气体检测仪以广泛的用户选项、多语言显示和数据记录功能使 gasalert extreme 成为许多应用的理想解决方案。 gaxt-a氨气检测仪是一款专用于检测空气中氨气气体含量的仪器，gaxt-a氨气检测仪为原装进口设备。gaxt-a氨气检测仪以其出声的灵敏度和稳定性受到了广大用户的好评，gaxt-a氨气检测仪广泛应用于钢铁、冶炼、化工、煤炭、制药等行业。gaxt-

a氨气检测仪主要特点： 防护等级ip66/67高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用

lcd连续实时地显示气体浓度-需要背景光时将会自动打开

体积小重量轻（28*50*95毫米/82克）携带使用方便 在警报时有95分贝警报声和明亮led指示灯闪烁

2年电池使用寿命且可更换3v相机电池 内置振动报警功能适合于高噪音区

简单的自动校准程序且可更换插接式传感器 按下按钮时可显示峰值（单位为ppma或%）

本检测仪可设置的低限、高限、twa和stel报警点

为了评估累计的暴露危险本探测仪记录并显示twa和stel数值 全功能自测试：传感器、电池和电路，振动/听觉/视觉的声光动三级报警，开机启动时检查传感器的完好性、线路以及电池的状况并发出声/光报警 随机配带：可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、测试卡帽和软管、bw质检报告、使用说明书、交互式光盘 配有密码保护的防篡改设置 gaxt-a氨气检测仪技术指标： 检测气体：氨气

测量范围：0~100ppm(一级报警点：25ppm，二级报警点：50ppm) 校准：自动标定与归零 背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开 自测：启动时（自动）全功能自测试

检测原理：电化学传感器（带温度补偿） 报警指示：清晰的视觉、振动和声音（95分贝）报警 视觉报警：闪烁、广角警报透镜和两个红色led警示灯及警报lcd读数

听觉报警：距探测仪0.25米处高达95分贝的脉冲输出

其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障，超量程 显

示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明 读数：开机自检后显示气体的成分/浓度 一般规格：坚固耐用，防震合成材料制成 相对湿度：5-95%rh相对湿度（非冷凝） 电池：3v energizer 1cr2 系列锂电池 工作温度：-30 °c至50 °c 防护等级：高防水性ip66/67防护外壳

emi/rfi：符合emc directive 89/336 eec的规定氨气气体的特性及其对身体的危害 济南聚鑫安防器材有限公

司是加拿大bw气体检测仪在国内的代理商，我公司销售的gaxt系列单一气体检测仪均为原装进口仪器，用户可放心选购，咨询电话0531-89000101。