

三箱式高低温试验机恒温恒湿试验箱厂家供应

产品名称	三箱式高低温试验机恒温恒湿试验箱厂家供应
公司名称	东莞卓研检测设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:ZY 型号:80L
公司地址	东莞市东坑镇黄屋榕兴路30号
联系电话	0769-82802392 15384216090/15999810701

产品详情

设备结构 设备主要由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。

试验箱体设计完美，采用数控机床加工成型，并采用无反作用把手，操作容易。

箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。

内胆为进口sus304不锈钢板，外壳为a3板喷塑处理，更显光洁、美观。

保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区，以保证箱体内部温度。

独立的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温，制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。

采用多翼式强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。

空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回温时间快。原装进口韩国"temi880"可编程温湿度控制仪(5.7英寸16位真彩触摸屏)；中文式菜单操作方式，内存程序组120组，每程序组含程序段1200段，全部循环，最多999回

产品特点：设备适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

设备符合标准 gb/t2423.1-2001:电工电子产品基本试验规程 试验a:低温试验方法

gb/t2423.2-2001:电工电子产品基本试验规程 试验b:高温试验方法

gb/t2423.3-2006:电工电子产品环境试验方法 试验cab：恒定湿热试验

gb2424.1-89:电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则

gb/t2324.2-1989.gb/t2423.1-1989.gb/t2423.4-1993等国家标准

东莞卓研检测设备有限公司致力於品管设备的研发、制造、代理、销售的服务，是集多功能於一体的高科技企业，自公司成立以来一直秉承“一切为客户着想”的思想和“力求完美、追求卓越”的理念為宗旨，已成功為诸多客户提供过质优价廉的实验室解决方案和例行标准qc检测服务。為树立核心竞争力，公司不断引进人才开发新品，现已有符合gb、jis、astm、cns、din等多国标准，适应五金、金属塑胶、电线、汽车、纺织、皮革、纸业、包装、橡塑胶等行业的测试设备，如30型系列电子万能拉力试验机、拉力机，拉力测试机，液压万能试验机，盐雾试验箱、恒温恒湿试验箱、耐磨、高低温试验箱，拉力测试仪，拉力试验仪，拉伸强度试验机，耐老化等测试设备，经过多年的努力，我们荣誉成为日本三菱，上海造币厂，韩国三星电子，吉林大学等单位优质供应商。且在广州、杭州、上海、北京设有联络处，為客户提供可靠的技术支援和售后服务。