

专业供应，厨卫防水K11柔韧性防水涂料

产品名称	专业供应，厨卫防水K11柔韧性防水涂料
公司名称	高立功（个人）
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:黑色 耗漆量:1.5~2 (m ² /kg) 耐碱性:无开裂、无起皮、无脱落 ((96h))
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区皇家花园路87号11弄
联系电话	86 021 39003832 13801817345

产品详情

漆膜颜色	黑色	耗漆量	1.5~2 (m ² /kg)
耐碱性	无开裂、无起皮、无脱落 ((96h))	固体含量	85 (%)
耐水性	强	表干时间	2 (h)
品牌	双龙	液态类型	反应型
单件净重	20 (kg)	产地	上海
储存期	12个月	外观	桶装

本产品特点：

- 1、可在潮湿或者干燥的多种材质的基面上面直接施工！
- 2、涂料弹性高，强度大、耐水、耐久性优异！
- 3、无毒、无污染，可用于饮用水工程！
- 4、施工简单,工期短！
- 5、使用寿命可达10年以上！
- 6、耐高温
- 7、液粉比例1：1

施工准备

- 1、准备工作：将细缝周边的木屑、灰尘等杂物先进行清除。
- 2、表面清理：水泥渣、油渍、灰尘等铲除干净。
- 3、施工面局部必须蜂窝现象先行修补平整、

适用范围

- 1、可用于潮湿或者干燥的各种新旧建筑及构筑物、地下室、隧道、桥梁、水库、水池等均可使用！
- 2、可用在房屋的屋顶、外墙、屋面及卫浴间的防水！

使用方法

- 1、基面必须平整，牢固，干净，无明水，无漏洞。不平处需要先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角！
- 2、按规定的比例取材！如果需要加水，先加在液料中，用搅拌器边搅拌边加入，充分搅拌均匀直至料中不含团粒（搅拌时间3分钟左右，最好不用手工搅拌）。
- 3、选择适当的工具（滚子、刷子、或者刮板等），依照相应的工程，按打底层---下层----上层的次序逐层完成
- 4、保护层湖综合装饰层施工，需要在防水层完成两天后进行。抹砂浆时候，为了方便施工，可在防水层最后一遍涂覆后，立即撒上干净的中粗砂。此外，该料按液料：粉料=10;20~30调成腻子状，也可用作粘结，封密材料

注意事项

- 1、若涂料有沉淀应随时搅拌均匀：搅拌好的涂料在3小时内必须用完》
- 2、涂料要尽量均匀，不能有局部沉淀，并要求多滚刷几次使涂料与基层之间无气泡。
- 3、各层之间的时间间隔以前一层涂抹干固不粘为准！
- 4、不能在零度以下或者在雨中进行施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工，会影响成膜！