

JHQ-2D综合数控测井系统

产品名称	JHQ-2D综合数控测井系统
公司名称	上海地学仪器研究所
价格	面议
规格参数	品牌:地仪 型号:JHQ-2D
公司地址	曹杨路500号206室
联系电话	021-64958367 18301836218

产品详情

一、概述

jhq-2d综合数字测井仪是专为野外工作方便而设计的，是可连接各种测井探管的数字化测井系统。由于本系统采用了一系列先进技术，把过去一种井下探管对应一种地面仪的笨重设备改进为一台地面仪器可连接各种测井探管的轻便方式，此外还包括了深度计量给井下仪供电等功能。本仪器具有重量轻，操作维修简单，可连接井下探管种类多，抗震、耐温、耐湿，可靠性高等特点。

二、jhq-2d综合数字测井仪的组成

基本配置：

1. 计算机 1台
2. 打印机或绘图仪 1台
3. jhq-2d综合数字测井仪 1台
4. djq系列电动绞车 1台
5. djq系列绞车控制器 1台

6. 深度测量系统 1台

7. 井口滑轮 1台

8. 通用电缆头 1个

如果您已经按基本配置配备好了，下列各项还可供您选择：

1. jhq-2d电测面板

2. jdx-2d电极系探管

3. jjy-1d数字井径仪探管

4. jfs-2单道辐射测井仪

5. jcx3-2三侧向探管

6. jcc3-2磁三分量探管

7. jss-2声速探管

8. jmz-2d密度组合测井仪

9. jw228井温仪探管

10. jjx-3s 高精度测斜仪探管

11. jjx-3d高精度测斜仪探管

12. jwl-1涡轮流量仪探管

13. jtl-50a陀螺测斜仪

14. jwy-1井温、井液电阻率探管

15. jch-2磁化率测井仪

三、主要技术指标

1. 使用环境

电源：220v 50hz

使用环境温度：-20 ~45

使用环境湿度：90% (45)

2. 深度测量系统

深度测量范围：0~9999.99m

深度分辨率：0.28mm

速度测量范围：0~9999m/h

深度光脉冲信号：3600脉冲/米

3. 信号传输系统

井下仪输出信号：±12v双极性编码

与计算机通讯口：rs232或usb

井下信号检测电平：±0.5v~ ±12v

4. 出图深度比例

1:10;1:20;1:50;1:100;1:200;1:500等比例尺任选。

5. 绘图精度

每毫米8个点（曲线方式）

每平方毫米64像素（图像方式）

6. 各测量方法指标

见各测量方法说明书。