

## 加长热收缩包装机价格

产品名称	加长热收缩包装机价格
公司名称	深圳市鸿凯包装设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:鸿凯 型号:5030
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东风村旧车站47号一层
联系电话	0755-27066397 13332973659

## 产品详情

### hk-5030pp pe热收缩包装机

名称: 热收缩包装机 型号: hk-5030 产品说明: 机身尺寸: l2500 × w670 × h1600mm 机口尺寸: l1500 × w500 × h300mm 最大包装尺寸: w350mm × h220mm 包装速度: 2-10件/每分钟 可调 温控: 0-200度 常用温度150-200度 电 源: 380v 50hz (三相五线) 加热功率: 14kw 实际用电8~9kw/小时 载重量: 25kg 加 热 管: 采用不锈钢发热管, 使用寿命长; 热 风: 机内采用1hp亚士霸马达运风使机内温度更均匀, 收缩效果更好。 主控制电器: 采用日本“ rkc ”智能数显温控—

热收缩机是以收缩薄膜为包装材料(常用包装材料有pvc、pof、pe膜等)。将包装物进行热收缩包装。广泛应用于印刷、化妆品、电子、通讯、小家电、玩具、食品、饮料等制造行业。

特点: 采用内循环风道设计, 保证炉内温度均匀; 不锈钢发热管, 发热稳定, 使用寿命长; 输送滚轴的外部包耐高温硅胶管, 耐磨耐高温, 使用寿命长。进口耐高温隔热帘布, 大大减少热能损耗。

设备特性: 本收缩包装机采用电子调速器调速, 可以任意调整输送速度, 以确保输送的平稳性及良好的收缩效果。 包装之后的产品能密封、防潮、防撞击, 适用于多件物品裹紧包装和托盘包装。

数显电脑自能控温, 温差小; 稳定可靠、低噪音、寿命长。

优质不锈钢发热管, 内部双向热循环风, 热量均匀、恒定。