

粘结砂浆胶粉

产品名称	粘结砂浆胶粉
公司名称	常熟市圣海电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博华 型号:TKT
公司地址	常熟市尚湖镇王庄工业区
联系电话	6-0512-52438810 15050338780

产品详情

粘结砂浆胶粉厂家主要特点

- 一：同基层墙体和保温板均有较强的粘接作用。
- 二：且耐水耐冻融，耐老化性能好。
- 三：施工方便，是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。
- 四：施工中不滑坠。具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。

粘结砂浆胶粉施工方法

- 一：基层要求：平整，坚固，干燥，清洁。新的抹灰层至少经过14天硬化干燥后方可施工（基层平整度小于2-5毫米一平方米）。
- 二：材料制备：按本料重量25-30%的比例加入水（加水量可视基层及气候情况调整），至搅拌均匀，拌合料应在2小时内用完。
- 三：粘结聚苯板用量均为4-5公斤一平方米。按照墙体平整状况，采用整面粘接法或者点框法两种方法进行聚苯板的粘结。
 - a：整面粘接：适用于平整度要求小于5毫米一平米的平整基层。用锯齿抹灰刀将粘结剂涂抹在保温板上，然后自下而上将保温板粘接在墙面上，板面平整，板缝压紧无空隙。

b：点框法粘结：适用于不平整度小于10毫米一平方米的不平整基层。用抹灰刀将粘结剂均匀涂抹到保温板边缘上，然后在板面上均匀分布6个粘结点，涂抹厚度视墙面平整度确定。然后按上述方法粘板到墙面上。

产品来源：www.lfbohua.com 粘结砂浆胶粉

其他产品信息咨询：www.shdqzbj.com 制雪机, 实验室雪花制冰机

www.beigongtools.cn/ 直柄麻花钻

www.qqbmq.com sick编码器,库伯勒编码器

www.82300496.com 玻璃恒温水浴, 数显水浴锅