

GHL-3 常开疏散门 电动释放器 电动闭门器

产品名称	GHL-3 常开疏散门 电动释放器 电动闭门器
公司名称	广州金捍消防设备有限公司
价格	400.00/个
规格参数	型号:GHL-3 品牌:GHL 规格:222*61*50mm
公司地址	广州市天河区长湴白沙水路71号302房
联系电话	020-29803119 13724130540

产品详情

产品名称：电动闭门器（电动释放器）

产品型号：ghl-3(推门面/拉门面)

产品说明

- 1、ghl-3系列防火门电动闭门器，304不锈钢外盒，美观大方；安装方便、使用安全；
- 2、工作模式：消防联网控制，平时无源，可使防火门保持常开，方便人员进出。火灾时，接收消防联动控制信号，防火门自行关门，并提供反馈信号给消防控制室；
- 3、控制方式：平时无源，瞬间dc24v供电关门；
- 4、拉门面安装可0-180度内可任意手动启、闭；推门面可0-160度内可任意手动启、闭；
- 5、反馈信号功能：释放后并反馈信号给控制室，显示防火门是否关闭；
- 6、安装方式：推门面（正面）安装
- 7、技术参数

产品尺寸：222*61*50mm关闭力矩：30n·m

电压：dc24v 电流：0.5a（0.1s）

承受门重（国标）：20-70kg

8、适用范围：适用于大型医院、商场、学校、写字楼、综合体的过道、防火分区常开式防火门。

电动闭门器 拉门面

电动闭门器 推门面

温电双控闭门器 拉门面

温电双控闭门器 推门面

安装实图

本产品的型号是GHL-3，品牌是GHL，规格是222*61*50mm，适合门重是20-75（kg），适合门宽是 < 930（mm），闭锁强度是30N·M，适用范围是医院、学校、写字楼、商场走道、电梯前室、防火分区常开防火门，类型是自动闭门器，瞬间电流是0.5A，主体材质是不锈钢（镜面），缓冲功能是2级液压调速缓冲关门