

罩式（提拉式）洗碗机 商用洗碗机 威顺洗碗机 酒店厨房用品

产品名称	罩式（提拉式）洗碗机 商用洗碗机 威顺洗碗机 酒店厨房用品
公司名称	上海焰鼎厨房设备有限公司
价格	24500.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:其他 用途:食堂用
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-1122
联系电话	86 021 69078701 18702197756

产品详情

本公司承接厨房设备工程及其零售、如有需要、可致电13681810164 qq、542615747 刘先生、

焰鼎承接酒店厨房设计、安装工程维修服务一条龙...刘先生---13681810164

主要适用场所：中、小型餐厅、咖啡厅、连锁餐厅、食堂等

特点及优势： 采用优质不锈钢aisi304； 内置喷淋泵，克服水压波动，带来稳定的喷淋效果； 上下洗臂旋转灵活，提高餐具和水流的有效接触面，洗涤更合理，喷射无死角； 独特的喷淋臂及特殊内凹防堵塞喷嘴设计，产生扇形高压水流大大提高喷淋效果； 最大洗涤量60筐/小时，多个洗涤周期120s/90s/60s满足不同的洗涤需求； 全电子轻触式控制面板，操作方便； 轻巧耐用的拉门设计，使用顺畅舒适，减轻劳动强度。

技术参数：

名称 / 型号	h-1
加热方式	电加热
外形尺寸（毫米）	696 × 712 × 1440
机器入口宽度（毫米）	508
最大洗涤高度（毫米）	420
最大洗涤量（筐 / 小时）	60

耗水量 (升 / 筐)	3
水箱容积 (升)	32
升温器容积 (升)	14
洗涤温度 ()	60 ~ 65
漂洗温度 ()	82 ~ 90
洗涤周期 (秒)	120/ 90/ 60
进水管径 (英寸)	3/4
排水管径 (英寸)	1 1/4
进水压力 (千克 / 平方厘米)	0.3 -5
进水硬度 (克 / 升)	0.034-0.103

提拉式洗碗机h-1 (罩式洗碗机)

主要适用场所：100-300人的中、小型餐厅、咖啡厅、连锁餐厅、食堂等特点及优势： 内置喷淋泵，克服水压波动，带来稳定的喷淋效果； 上下洗臂旋转灵活，提高餐具和水流的有效接触面，洗涤更合理，喷射无死角； 独特的喷淋臂及特殊内凹防堵塞喷嘴设计，产生扇形高压水流大大提高喷淋效果； 最大洗涤量60筐/小时，多个洗涤周期120s/90s/60s满足不同的洗涤需求； 全电子轻触式控制面板，操作方便； 轻巧耐用的拉门设计，使用顺畅舒适，减轻劳动强度。可选配置：

电源要求	380v/50hz/3p	380v/50hz/3p
进水温度 ()	10 - 60	40 - 60
水槽加热功率 (千瓦)	3	3
漂洗加热功率 (千瓦)	7 × 2	7
清洗水泵功率 (千瓦)	0.735	0.735
漂洗水泵功率 (千瓦)	0.23	0.23
总功率 (千瓦)	18	11
总电流 (安)	28	17
电源线截面 (mm ²)	6	4
空气开关额定电流 (安)	40	25

洗碗机部分细节图：

技术参数：

名称 / 型号	h-1
加热方式	电加热
外形尺寸 (毫米)	696 × 712 × 1440
机器入口宽度 (毫米)	508
最大洗涤高度 (毫米)	420
最大洗涤量 (筐 / 小时)	60
耗水量 (升 / 筐)	2.5
水箱容积 (升)	32
升温器容积 (升)	14
洗涤温度 ()	60 ~ 65
漂洗温度 ()	82 ~ 90
洗涤周期 (秒)	120/90/ 60
进水管径 (英寸)	3/4
排水管径 (英寸)	1 1/4
进水压力 (千克 / 平方厘米)	0.3 -5
进水硬度 (克 / 升)	0.034-0.103

安装接驳要求：电力安装需要380v/50hz/三相五线，外部需加装独立的空气开关机器可直接与一般供水系统连接，最低水压须达到0.3kg/cm2如需安装排气罩，其排气量至少应为2.8m3/min安装图：

本产品的加工定制是否，类型是其他，用途是食堂用，加热方式是电热，型号是H-1，品牌是威顺，最大洗涤高度是420 (mm)，总功率是18 (KW)，最大洗涤量是60 (筐/小时)，洗涤加热总功率是7*2 (KW)，喷淋加热功率是- (KW)，每小时最大耗水量是150 (L)，每筐耗水量是2.5 (L)，外型尺寸是696*712*1440 (mm)