

# pp材质蜂窝斜管 聚丙烯六角形蜂窝斜管填料斜管填料厂家直销 斜管

产品名称	pp材质蜂窝斜管 聚丙烯六角形蜂窝斜管填料斜管填料厂家直销 斜管
公司名称	巩义市联盛水处理材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 含量 :99 ( % ) 材质:PP乙丙共聚
公司地址	巩义市西村镇吴岭村
联系电话	0371-60265088 18037131116

## 产品详情

旺旺在线:企业邮箱:chinalsscl@163.com联系 qq:1307959085经理电话:15617662333

将您所需要的产品具体要求告知我们，谢谢！

蜂窝斜管填料又称多边形斜管填料、六角形斜管填料、聚丙烯蜂窝斜管、乙丙共聚斜管填料。主要区别在材质的不同：其材质主要有pp乙丙共聚、pvc聚氯乙烯、frp玻璃钢三种。

蜂窝斜管填料主要用于给排水工程中进水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造，主要特点：湿周大，水力半径小，层流状态好，颗粒沉淀不受絮流干扰。

直管用于塔式生物滤池，高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池)，以及生物转盘的微生物载体。主要对工业有机废水，城市污水进行生化处理，处理效率高于活性污泥池，占发面积小;曝气强度低于活性污泥池，且不需要污泥回流;污泥量小，适应性强，大大减少了污泥脱水后的处理工作量。

蜂窝斜管主要特点

- 湿周大，水力半径小。
- 层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。
- 当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米<sup>2</sup>·时设计。vo控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质佳。
- 在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管，管长在2-3.0米时，可在50-100公斤/米<sup>3</sup>泥砂含量的高浊度中安全运行处理。
- 采用斜管沉淀池其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

#### 蜂窝斜管技术参数

项目	蜂窝斜管填料									斜板填料								
	pp乙丙共聚			pvc聚氯乙烯			frp玻璃钢			pp乙丙共聚			pvc聚氯乙烯			frp玻璃钢		
常用规格mm	φ35	φ50	φ80	φ35	φ50	φ80	φ35	φ50	φ80	φ35	φ50	φ80	φ35	φ50	φ80	φ35	φ50	φ80
常规片数/m <sup>2</sup>	40	30	20	40	30	20	40	30	20	27	19	12	27	19	12	27	19	12
常用片厚mm	0.35	0.45	0.65	0.35	0.45	0.65	0.3	0.5	0.7	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
单片尺	1000 × 1000 ×			1000 × 1000 ×			1000 × 1000 ×			客户自定			客户自定			客户自定		

尺寸 mm						
成形尺寸 mm	1000 × 1000 × 866	1000 × 1000 × 866	1000 × 1000 × 866	客户自定	客户自定	客户自定
产品应用	给水、中水、污水	污水	给水、中水、污水	给水、中水、污水	污水	给水、中水、污水
外观颜色	乳白色	天蓝色	随意定制	乳白色	灰色	随意定制
成型方法	电烙铁烫接	胶粘	胶粘	塑料焊接	塑料焊接	胶粘
产品安装	现场烫接	现场粘接	现场粘接	现场焊接	现场焊接	现场粘接
安装角度	60°	60°	60°	60°	60°	60°
造价	低	中 抗紫外线	高	中	低	高
使用寿命	长	短	较长	长	短	较长
使用温度	5 ~ 50	5 ~ 50	5 ~ 70	5 ~ 50	5 ~ 50	5 ~ 70
比重 g/cm <sup>3</sup>	0.92	1.35 ~ 1.46	1.8	0.92	1.35 ~ 1.46	1.8
产品特点	柔韧 易漂浮 耐酸碱	易老化发脆、 微毒	耐酸耐碱	耐酸、耐碱美 观	微毒	耐酸、耐碱

常规包装	包装带捆扎裸装	包装带捆扎裸装	包装带捆扎裸装	散装	散装	散装
运输形式	散片运输	散片运输	散片运输	散板运输	散板运输	散板运输

本公司根据用户要求提供斜管及支架的制作加工。

### 蜂窝斜管安装使用及其注意事项

蜂窝斜管填料是根据“浅层沉淀”理论为基础设计开发的一种沉淀池填料，该填料湿周大，水力半径小，运行时层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰，能加速颗粒与水分离并缩短颗粒的沉淀距离。

斜管除用于给水净化和化工厂污水、生活污水厂、煤矿水处理、洗煤厂水处理、电厂浓缩池、尾矿水处理、制药厂、造纸厂废水处理的除砂和快速沉淀、隔油分离以及尾矿浓缩等外，尤其对水厂和废水处理工程的改造效益更佳。

### 二、特点

本产品采用乙丙共聚级塑料为材料，经红外线恒温热压而成，尺寸准确、比表面积大、安全无毒、耐腐蚀、耐老化、壁面光滑，容易冲洗。

### 三、作用

斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池(又称接触氧化池)以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。

### 【蜂窝斜管安装程序】

#### 1、沉淀池底部排泥管安装

斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。

#### 2、完成填料支架安装

根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；

#### 3、完成斜管填料烫接

按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m

2, 烫接完成后在场地上整齐堆放(保留少量的散片备用)。

#### 4、斜管填料池内组装

将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变,每一单元顺序组装时要适当压紧,组装到右侧时若尺寸不是正合适,需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。

#### 5、斜管填料上部固定

由于斜管填料比重为0.92略小于水,斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上10mm的圆钢进行加固(每个单元填料上部要求有两根圆钢通过),圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定,安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象,圆钢采用环氧煤沥青防腐。

#### 6、斜管沉淀池运行调试

(1)、检查进水是否均匀,不得对沉淀池造成冲击,影响沉淀效果;

(2)、调整出水堰槽高低及水平度至合适,保持出水均匀;

(3)、经过以上施工工序,至此斜管沉淀池填料安装已经全部完成。正常投入使用后需要根据进水中悬浮物浓度情况确定排泥周期,注意及时排泥,确保斜管沉淀池始终保持良好的运行状态及令人满意的出水水质。

**【蜂窝斜管注意事项】**1、由于斜管填料比重为0.92略小于水,应用10mm的螺纹钢或圆钢拉筋固定在填料上方,防止其松动上浮,钢筋和角钢均采用环氧煤沥青防腐。

2、图示a板必须安装,否则极易造成斜管填料倾斜,甚至倒塌!

#### **【蜂窝斜管烫接方法】**一、现场准备:

1、烫接电源、电缆准备;

2、准备好500w电烙铁2支;

3、操作人员到位、监护人员到位;

4、斜管填料烫接完成后体积庞大将占很大空间,提前预留堆放场地;

#### 二、烫接操作

1、打开斜管填料包装,将片斜管填料平放于地面,取第二片斜管填料置于片填料之上,检查斜管填料的切口,必须保证60°角、并呈六角蜂窝状,检查无误后开始烫接粘接点;

2、在六角蜂窝两端所有平面接点全部要烫接,两侧两片平面合缝处要求烫接四点以上,在两片斜管填料平面中间要求焊接四点以上,确保焊接牢固;

3、烫接时注意操作节奏,控制好温度,烫接点数不得遗漏;

4、每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元,烫接完成后在场地上整齐堆放;

5、中途休息一定要切断电烙铁电源，并且要安全放置；

### 三、安全事项

- 1、在接点烫接时要求注意人生安全，防止烫伤、触电；
- 2、烫接操作要求至少有两人在场时进行，相互协助，配合操作；
- 3、烫接操作要求在空旷的场地上进行，施工时必须要有监护人；
- 4、烫接场地上不得有易燃物品，并且必须有消防设施在场。

公司提供蜂窝斜管填料的焊接与安装。指导安装等服务。

---

旺旺在线:企业邮箱:chinalsscl@163.com 联系qq:1307959085 经理电话:15617662333

将您所需要的产品具体要求告知我们，谢谢！

---

您可以选择我们现有规格的成品，也可给我们发送要求规格参数定制生产加工；如需更改请提前告知，若已生产出成品，将无法进行更改；生产过程中如有异议可根据实际情况协商解决。

---

所发图片均为产品实拍，具体价格要根据贵方需求来定；~~量大从优~~货比三家！相信我们

产品一定是物美价廉！

按合同交付日期准时发货25kg-100kg以内快递发货100kg-1000kg物流配送1000kg-10000kg信息部配货大于10000kg需整车配送

以客为先 [满足客户的需求]一向为联盛营运的目标，联盛公司更契而不舍地实践对客户的承诺——[准时地提供具竞争力的优质货品]。此外，联盛公司各位员工均尽心尽意承担起公司的使命，——[以无畏的精神达成所有客户的承诺]。每位业务员均经过培训，经验丰富，随时为客户提供佳、快全面的服务。我们坚持以合理的价格提供好的产品，市场的业绩肯定了我们的努力，优质的服务是我们的宗旨。

本产品的加工定制是是，含量 是99（%），材质是PP乙丙共聚，厂商是联盛，规格是35mm,50mm,80mm