

科好Safeline高精度动在线动态 重量选别机

产品名称	科好Safeline高精度动在线动态 重量选别机
公司名称	东莞市科好仪器设备有限公司
价格	38888.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科好Safeline 型号:科好SafelineJZC-1000g-FB
公司地址	东莞市南城区周溪隆溪路5号高盛科技园E栋304室
联系电话	86-76988068806 13316601660

产品详情

科好safelinejzc-1000g-fb

一、设备性能特点：

- 1、高精度称量控制：二次表和hbm称重模块可选。
- 2、多称重分区设置，多产品参数设置和储存，全面数据统计功能。
- 3、用户友好的人机对话界面，操作简单，按键、触摸式操作屏可选。
- 4、高精度称重传感器：数字式和模拟式可选。
- 5、完善的功能设计：分选和剔除功能附件可选。
- 6、全不锈钢结构，密封设计，结构满足食品、医药级别需求。
- 7、profibus等选配通讯接口提供，可嵌入整体工业dcs系统。
- 8、称重重复性好，易校准。
- 9、采用交流马达控制皮带，速度可调，知名品牌的电气元件。
- 10、完成的解决方案和产品组合线：可配套金检机、x光机实现质量的严格把关。

二、设备工作流程

产品经由上一段流水线或者人工上料后输送进入到“重量检测机”。

1、产品进入到设备的“加速段”：产品之间的距离将被拉开，确保进入到“称重段”时是单个产品而不是多个产品。

2、产品进入到设备的“称重段”：称重系统迅速检测出产品的重量；并立即作出判断产品重量是否在目标重量范围内。若产品重量合格，则无误的传送出设备；若产品重量不合格，则会给出剔除延迟信号。与此同时，系统会自动记录产品合格数量和不合格的数量。

3、产品进入到设备的“剔除段”：剔除段检测到剔除延迟信号时，会适时做出剔除动作，准确将不合格的产品剔除。

三、设备技术参数

型号	科好safelinejzc-1000g-fb
称量范围	10g~1000g
称重精度	± 0.5g
三段皮带尺寸	加速段：长：600mm;宽：400mm； 称重段：长：600mm;宽：400mm； 剔除段：长：700mm;宽：400mm；
显示分辨率	0.1g
分选速度	20~25包/分钟
输送带离地高度	750mm ± 50mm
输送方向	面向操作界面从左到右
电机功率	交流电220伏(50/60赫兹)
工作温度	从0 ° c到40 ° c
湿度	90%相对湿度（无凝结水）
秤体部分材料为	304不锈钢制作
剔除方式	推杆式剔除(将重量不合格的产品自动剔除)

四、设备类似实物图

本产品的加工定制是是，品牌是科好Safeline，型号是科好SafelineJZC-1000g-FB，定量范围是10g~1000g（g），定量误差是±0.5（%），外形尺寸是加速段：长：600mm;宽：400mm（mm），适用范围是食品，制药，化妆品，印刷，电子等