

安铂轴承振动测量仪VBA-10

产品名称	安铂轴承振动测量仪VBA-10
公司名称	靖江市中诺仪表仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:安铂 型号:VBA-10
公司地址	江苏省泰州市靖江市靖城工业园区东进路9号
联系电话	0523-84633128 13815949047

产品详情

联系人：潘慧手机：138 159 49 047 电话：0523-846 331 28 qq:288 039 0816

安铂轴承振动测量仪vba-10可以帮助设备检修人员快速判别轴承和齿轮状态好坏，仪器简单易用，不需要拆卸机器就可以判断出机器内部隐蔽轴承齿轮的状况。

滚动轴承和齿轮箱的振动既含有高频冲击振动，又含有低频振动。检测此类振动时，既要检测高频冲击振动，又要关心低频振动烈度，通过无量纲的脉冲指标来进行状态判断更为有效。安铂轴承振动测量仪vba-10正是基于以上思想设计而成，它既可以测量振动烈度，又可以测量高频加速度的峰值和平均值，从而获得高频加速度的脉冲指标。另外还提供轴承，齿轮高频绝对判定标准和低频振动烈度标准(iso-2372)来帮助判别轴承和齿轮状态。

功能：

轴承齿轮状态判断 低频振动烈度测量 高频冲击振动测量 轴承故障听诊 技术指标：

显示：三位半液晶显示 测量范围： 振动速度有效值 (lo rms) 0.0 ~ 199.9mm/s
振动加速度平均值 (hi ave) 0.0 ~ 19.99 振动加速度单峰值 (hi peak) 0.0 ~ 199.9
测量频率：lo档：5hz ~ 1khz hi档：15khz

精度：±5%±2个字（振动速度）

电源：9v叠层电池1节（可连续使用约30小时），具有自动关机功能 体积：186 × 72 × 32(mm)

重量：190g

轴承检测仪vba-10选型表：

--	--	--	--

型号	加速度传感器连接方式	听诊功能	温度测量()
vba-10a	一体式基本型	-	-
vba-10b	分体式基本型	-	-
vba-10c	一体式测温型	-	0 ~ 150
vba-10d	分体式测温型	-	0 ~ 150
vba-10e	一体式听诊型	-	-
vba-10f	分体式听诊型	-	-
vba-10g	一体式听诊测温型	-	0 ~ 150
vba-10h	分体式听诊测温型	-	0 ~ 150

【标准配置】

1. vba-10主机 一台
2. 短探杆 一根
3. 电池 一块
4. 带子 一根
5. 长探杆 一根 (分体式有)
6. 外置传感器 一个 (分体式有)
7. 数据线 一根 (分体式有)
8. 磁座 一个 (分体式有)
9. 耳机 一副 (听诊型有)
10. 温度传感器 一个 (测温型有)
9. 保修卡 一张
10. 说明书 一本

11 · 合格证

一张