

# JCX3-GM三侧向伽玛测井仪

产品名称	JCX3-GM三侧向伽玛测井仪
公司名称	上海地学仪器研究所
价格	面议
规格参数	品牌:地仪 型号:JCX3-GM
公司地址	曹杨路500号206室
联系电话	021-64958367 18301836218

## 产品详情

**概述** jcx3-gm三侧向伽玛测井仪组合了三侧向电阻率和自然伽玛等测量参数为一体，以提高测井工作效率。该测井仪是一种小直径轻便型仪器，最适合小井眼钻井情况下使用。仪器智能化程度较高，三侧向电阻率测量采用恒功率方式供电，同时检测电压和电流来计算电阻率，具有测量动态宽，测量准确等特点。除三侧向电阻率外，还测量自然伽玛。

**二、主要技术指标**

1.仪器长外形尺寸：50 × 1350mm 2.仪器零长：三侧向 206 mm，自然伽玛1210 mm

3.三侧向电极：不锈钢电极，电极长度：a<sub>0</sub>= 60 mm，a<sub>p</sub>=2 × 600 mm

4.伽玛探测器：nai晶体+光电倍增管 5.仪器承压：20 mpa 6.仪器耐温：-10 ~ 75

7.电阻率测量范围：1.2 ~ 1.2 × 10<sup>5</sup> m 8.电阻率测量精度：5% ( 10 ~ 10k m ) 9.三侧向供电：250 hz方波，开路电压21 v，短路电流250 ma 10.自然伽玛测量范围：1 ~ 32768 cps

11.仪器供电：直流200v，电流 40 ma 12.信号输出：双极性，二进制码