

# JSW-2水位监测仪

产品名称	JSW-2水位监测仪
公司名称	上海地学仪器研究所
价格	面议
规格参数	品牌:地仪 型号:JSW-2
公司地址	曹杨路500号206室
联系电话	021-64958367 18301836218

## 产品详情

### 一、概述

在水文调查及各类固体矿藏资源勘探中，抽水试验是一项重要的工作。抽水试验的一个重要环节是水位监测和水温监测。jsw-2型水位监测仪采用高精度水位传感器，配合现代微电子技术制造而成。水位、井温监测过程是连续的，其值先保存在仪器内部，仪器采用锂电池供电。利用钢丝绳或抽水管下到最大降深以下，监测记录抽水降深和停抽恢复的全过程。可应用于各类抽水试验井，在其它如潮汐观测等场合也能使用。具有以下特点：

- 水位仪连接绞车可以连续观察水位变化；
- 结构坚固、使用方便、精确可靠、经济高效等特点；

克服了其它电子类、超声类仪器受游移、伸缩、摩擦力、孔壁感应影响的缺点。

### 二、主要技术指标

水位降深测量范围：0 ~ 400m

水位降深测量精度：0.5cm

水温测量范围：-10 ~ +70

水温测量精度： $\pm 0.5$

测量方式：最大降深水下连续记录降深曲线，每10秒一组数据，

仪器电源：锂电池7.2v  $\times$  2000mah

仪器承压：5mpa

仪器耐温：70

仪器外形尺寸：40  $\times$  800mm

仪器配套：专用锂电充电器； 充电电量指示器； usb通信连线。