

SBT型过滤器 SBT型过滤器

产品名称	SBT型过滤器 SBT型过滤器
公司名称	意蝶阀门（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:意蝶 型号:YD
公司地址	上海市奉贤区庄行镇一新路59号206室
联系电话	021-51619398 13917383977

产品详情

sbt型过滤器 一、sbt型过滤器性能特点 过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护压缩机、泵、仪表和其它设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，旋开支管底部螺塞，排净流体，拆下法兰盖，取出滤筒，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。目前已广泛应用于石油、化工、医药、食品、环保等行业。若将它串联地安装在泵的入口或系统管线的其它部位，则既可延长泵和其它设备的使用寿命，又能保证整个系统的安全。

二、sbt型过滤器产品型号标注 1.过滤器代号说明：sby：同径y型；sbt：同径t型；sbc：临时；sbl：篮式过滤器。 2.型号举例 等径t型折流式、公称直径200、法兰连接、2.5mpa、滤网为20目/英寸、碳钢材质。表示方法：sbt200i-2.5/20a。 三、产品规格及技术参数

.sbt—i型同径正(反)折流式法兰连接式过滤器 公称直径dn 结构尺寸 l1 l2 l80 165 150 330 100 180 160 360 150 220 200 440 200 270 230 540 250 300 270 600 300 340 300 680 350 375 340 750 400 425 380 850

sbt—ii型同径直流式法兰连接式过滤器 公称直径dn 结构尺寸 l1 l2 50 149 256 65 170 292 80 182 312 100 210 362 125 235 420 150 260 464 200 320 560 250 380 670 300 430 780 350 450 830 400 530 910 500 650 1140 600 670 1210

sbt— 型同径正(反)折流焊接式过滤器 公称直径 dn d1=d2 l2=l3 l1 pn1.6 pn2.5 pn4.0 pn6.3 pn10.0 80 88.9 89 86 268 261 263 282 289 100 114.3 108 105 312 304 314 330 352 150 168.3 159 143 402 392 394 423 453 200 219.1 219 178 489 469 487 510 546 250 273 273 216 566 550 579 599 649 300 323.9 325 254 656 632 670 691 732 350 355.6 377 279 722 695 730 757 795 400 406.4 426 305 776 764 808 815 866

sbt— 型同径直流焊接式过滤器 公称直径 dn d l h 50 60.3 57 128 175 65 76.1 76 152 195 80 88.9 89 172 210 100 114.3 108 210 230 125 139.7 133 248 310 150 168.3 159 286 335 200 219.1 219 356 400 250 273 273 432 450 300 325.6 325 508 535 350 355.6 377 558 580 400 406.4 426 310 640

相关产品: sbt型过滤器、sbt t型过滤器 反折流t型过滤器 对焊连接直流式t型过滤器 t型管道过滤器