

保定冰峰 海尔中央空调 风冷模块机组

产品名称	保定冰峰 海尔中央空调 风冷模块机组
公司名称	保定市冰峰制冷电子设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:海尔 型号:LSQWRF65/D 室外机 (kg) :655
公司地址	保定市阳光南大街136号
联系电话	0312-4888888 15930728888

产品详情

适用范围：商铺、工厂车间、商场、超市、宾馆、办公楼等

适用面积：200m²~

可选机型：lsqwrf65/d

外机型号	lsqwrf65/d
电源	三相 380v 50hz
外机制冷量 (kw)	65
外机制热量 (kw)	70
制冷输入功率	21
制热输入功率	20.4
室外机db (a)	/

室外机 (kg)	655
外机 (长×宽×高) (mm)	2204*1000*1872

宽范围运转

采用高效的涡旋压缩机和先进的控制技术，实现机组宽范围运转，制热最低可达-15度，冬季制热能力更强劲，制冷运转最高温度可达48度，夏季制冷效果好。

温度精确控制，冷热水温恒定

室外机电子膨胀阀采用pid控制，使冷媒量分配更准确，使出水温度控制更加精确，出水温度波动设定温度 ± 0.5 范围内。

压缩机

世界一流涡旋式压缩机，运转噪音低，能效比高，具有多种保护功能：排气温度保护、高低压力保护、过电流保护、逆向保护等。

智能除霜技术

在原模块机组以除霜时间，盘管温度传感器判断除霜时间的基础上，增加压力传感器控制，综合除霜时间，温度以及换热器内部压力三个方面的参数除霜，准确把握除霜时机，实现了各个模块之间的能量转移，缩短除霜时间通过调节电子膨胀阀开度、控制风机开停以及系统压力，实现无霜时持续制热，霜重时彻底化霜，避免假除霜，避免出水温度波动。

高精度电子膨胀阀

采用高性能电子膨胀阀（热力膨胀阀）：电子膨胀阀通过吸气温度过热度控制，有效的控制系统冷媒流量，使系统更加稳定运行 配合高效蒸发器,使满负荷及部分负荷时的cop值达到最佳状态

模块组合式设计，容量可拓宽

机组采用模块组合式设计，可将多个模块连接起来，机组最多可实现16个模块自由组合，可以做到33kw—5056kw 之间的宽容量拓展；同时每一个独立的模块没有主次之分，即可以作为一个主机使用；也可以作为辅机使用，设计安装灵活性极高。模块组合时相邻模块的水管可用橡胶接头法兰连接。

后备运转功能

系统有3个模块组成,实际运行中只需2个模块运行,如果其中1个模块发生故障另外一个模块会根据出水温度自动启动.