

CZC5通风阻力测定仪

产品名称	CZC5通风阻力测定仪
公司名称	郑州华致电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华致 型号:CZC5
公司地址	郑州市桐柏南路238号
联系电话	0371-86539631 13333710261

产品详情

czc5通风阻力测定仪 czc5便携式多参数测定器又叫通风阻力测定仪(矿井通风阻力测定仪)

产品简介

czc5通风多参数检测仪采用‘气压计基点测定法’对矿井巷道的通风阻力及相关通风参数进行测定，帮助工作人员了解矿井通风系统的阻力分布情况，czc5通风多参数检测仪为矿井各项安全技术措施的制定与实施提供依据，为矿井通风设计、网络解算、通风系统改造、控制火灾等提供可靠的基础资料。可以对矿井基点、测点的绝压、差压、温度、湿度、风速进行测量和存储，并结合配套的软件自动计算通风阻力相关数据、分析测算结果，生成阻力分布图和总结报告。

czc5通风多参数检测仪仪器特征

fstn显示屏，中文菜单引导用户操作，显示时间、剩余电量等功能

可以设置背光和按键声响，自动待机等功能，欠电时可自动关机

每台仪器可对多达512个测点进行测量，每个测点可以保存32组数据，并可查看数据和存储器的使用情况，通过usb接口与电脑进行快速通讯

czc5通风多参数检测仪提供基点和测点两种测量模式，基点测量可自动记录或手动记录，自动记录时用户可设定记录时间间隔，仪器可自行记录，方便用户使用

测点数据矢量保存，测点和基点数据可根据测试时间进行比对、组合，为后续数据处理时间节省大量的时间

电池供电，不开背光可工作20小时以上，开启背光可工作15小时以上

czc5通风多参数检测仪技术参数

绝压：500 ~ 1350hpa 误差 ± 0.4 hpa

差压：-850 ~ 850hpa 误差 ± 0.1 hpa

温度：-10 ~ 40 误差 ± 0.5

湿度：40 ~ 98%rh 误差 $\pm 5\%$ rh

风速：0.2 ~ 20m/s(可扩展) 误差 ± 0.4 m/s