

# 单面铝箔防水胶带 非阻燃醋酸布胶带 雾面电工胶带

产品名称	单面铝箔防水胶带 非阻燃醋酸布胶带 雾面电工胶带
公司名称	昆山莱顺宝电子有限公司
价格	1.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:莱顺宝
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-36874269 18888141086

## 产品详情

单面铝箔防水胶带 屋面板搭接处漏水，主要原因是屋面彩板收缩变形造成该处产生位移，使得硅酮胶及普通密封胶与钢板脱离而漏水，这种情况下我们采用如下修复工艺及要点：

- 1.将屋面板搭接处的硅酮胶全部清除掉
  - 2.将屋面板修复部位彩钢板擦拭干净，不得有水、灰尘、油污
  - 3.根据漏水处接缝情况选用不同规格的单面粘结带，在接缝处直接覆盖
  - 4.粘贴时必须顺粘贴方向逐点按压胶带，确保胶带与被粘基面粘贴牢固，没有空隙
  - 5.粘贴时不宜用硬物或带棱物体挤压胶带
  - 6.密封带应一次粘结到位，不宜反复粘贴
- 施工后的胶带12小时内不宜撕裂、剥离、浸泡

导电布胶带 简介 导电布胶带，也就是用导电布做成的胶带，其特性是在导电布的基础上增加了“胶”特性，其重要特性可以参照词条---导电布。一般行业上希望的“胶”是导电胶，也就是有“镍”成分的，为了起到磁屏蔽的效果。但也有不需要导电胶而只是普通的压克力胶或则热融胶，目的是让导电布有良好的粘性足已。导电布胶带的特性：良好的导电性和屏蔽效果。

良好的抗摩擦性能,抗摩擦次数可达5,000,000次(nf35b050,astm d 4966)。良好的金属结合力和z向导电性。良好的加工性(nf35b050):质地柔软，分切无毛边,抗手印脏污,抗氧化处理.用途 导电布胶带适用于电脑，手机，电线，电缆等各类电子电器产品，主要是在高频传输时遮蔽或隔离电磁波或无限电波的干扰

导电布胶带的使用和存放注意事项

- 1，导电布胶带于自然环境低磁状态下必须使用时，需将胶带回温至室温（约20℃）三小时以上使用。
- 2，导电布胶带制品以包装纸或收膜包装完成，并装于适当的纸箱内。
- 3，导电布胶带应放置阴凉处，避免高温或高湿。品质保证器间于生产后6个月。