

打孔牛皮纸胶带 电缆修补胶带 绝缘电器胶带

产品名称	打孔牛皮纸胶带 电缆修补胶带 绝缘电器胶带
公司名称	昆山莱顺宝电子有限公司
价格	1.00/m ²
规格参数	品牌:莱顺宝
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-36874269 18888141086

产品详情

打孔牛皮纸胶带 打孔牛皮纸胶带 石膏板封头纸 拼花胶纸带

结构：以牛皮纸为基材，以水溶性胶粘剂涂布烘干而成。特点：适量施水，胶面即可以粘；发粘早湿粘附力强，永久粘结性好，粘结水和固化状况不受气候影响；拉伸强度好，抗张力大，不易断裂；选材优良，无毒无污染。如要除去被粘接物表面的存留胶纸带，可用砂光或砂布适量磨砂，即可除去胶带，不留痕迹。用途：主要用于家具、木门等行业进行面板拼花、木皮、木板的拼接、联接。亦可用于胶合板及弯曲木行业、修补中板、单板等。颜色：白色、本色 常规宽度有：9mm,12mm,16mm,48mm,60mm

单面铝箔防水胶带 屋面板搭接处漏水，主要原因是屋面彩板收缩变形造成该处产生位移，使得硅酮胶及普通密封条与钢板脱离而漏水，这种情况下我们采用如下修复工艺及要点：

- 1.将屋面板搭接处的硅酮胶全部清除掉
 - 2.将屋面板修复部位彩钢板擦拭干净，不得有水、灰尘、油污
 - 3.根据漏水处接缝情况选用不同规格的单面粘结带，在接缝处直接覆盖
 - 4.粘贴时必须顺粘贴方向逐点按压胶带，确保胶带与被粘基面粘贴牢固，没有空隙
 - 5.粘贴时不宜用硬物或带棱物体挤压胶带
 - 6.密封带应一次粘结到位，不宜反复粘贴
- 施工后的胶带12小时内不宜撕裂、剥离、浸泡