

纯特氟龙胶带 偏光片胶带 防酸碱地板线胶带

产品名称	纯特氟龙胶带 偏光片胶带 防酸碱地板线胶带
公司名称	昆山莱顺宝电子有限公司
价格	1.00/m ²
规格参数	品牌:莱顺宝
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-36874269 18888141086

产品详情

纯特氟龙胶带 纯特氟龙胶带是由纯特氟龙（铁氟龙）车削膜为基材，经过单面特殊处理，处理面上粘胶而制成的。其他名称为特氟龙膜胶带、纯铁氟龙胶带 纯特氟龙胶带主要性能特点：1、耐高温。2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、各种有机溶剂的腐蚀。4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。5、具有高绝缘性能、防紫外线、防静电。6、防火阻燃。7、使用方便、使用寿命长。纯特氟龙胶带应用：1.用于食品药品塑料包装业热封切机及高速热封口机。2.各种烘干机烘筒表面防粘处理；贴合机烘筒表面防粘处理；导辊、压辊表面防粘处理；造纸机烘筒表面防粘处理3.其它各种工件表面防粘胶、防粘色、减小磨擦力之应用

醋酸布胶带 将经配制好的丙烯酸均匀地涂在已处理好的醋酸布表面,再进入烘房去除易挥发的溶剂和150度的高温反应,生成一稳定的带有粘性的高分子材料.该材料无毒,无异味.使用中对人体安全,用完后也不会对环境造成污染。特性与用途 用于变压器的层间绝缘和捆扎、线材等,手机,电脑,电子。以上胶带均可用于电气绝缘6701绝缘等级可达b级以上，其中6701已通过ul认可,厚度从0.08mm到0.22mm。醋酸布胶带根据胶粘剂的种类分为橡胶型醋酸布，丙烯酸型醋酸布。根据不同电器产品的使用要求，需添加阻燃剂，并对基材做阻燃处理，成品整体能达到离火自熄(防火)的醋酸布，则为“阻燃醋酸布”；未添加阻燃剂的产品，点火即燃，不能自动熄灭，是为“非阻燃醋酸布胶带”。一般而言，醋酸布基材与胶粘剂本身并不能防火，需经特殊加工处理才可达到“阻燃”效果。因醋酸布基材吸湿透气能力强，回弹性良好，易洗易干，不起静电和毛球，同时耐老化性能优异，可达15年以上。而以醋酸布基材加工而成的醋酸布胶带则具有耐高温，抗老化，柔软服贴、从形性好、易冲切、易解卷，耐酸、碱、抗霉等特性，绝缘性能优于一般玻璃纤维布和玻璃布，广泛应用于电视机、变压器、空调、电脑等制造领域。