

# A61H-320P-焊接式弹簧微启式高压安全阀

产品名称	A61H-320P-焊接式弹簧微启式高压安全阀
公司名称	温州安铁阀门有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:AT 型号:A61H 口径:DN10-DN25
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦西村曹门巷1号
联系电话	86-0577-67166656-67166160 13777776813

## 产品详情

a61h-160-320弹簧微启式高压安全阀(焊接式)的详细资料：

a61h-160-320弹簧微启式高压安全阀(焊接式)适用于工作温度 200 的空气、氨、石油气等介质的设备和管路上，a61y-160p，a61y-320p型适用于温度 200 有腐蚀性的气体或液体的设备和管路上，作为超压保护装置。

### 弹簧微启式高压安全阀主要零部件材料

no.	零件名称	a61h-c a61y-c材料	a61y-p材料
1	接头	20	1cr18ni9ti
2	接头螺母	35	1cr18ni9ti
3	阀座	2cr13	1cr18ni9ti
4	阀体	35/35crmoa	1cr18ni9ti
5	阀瓣	2cr13	1cr18ni9ti
6	导向套	2cr13	1cr18ni9ti
7	弹簧	50crva	50crva包覆氟塑料
8	阀杆	2cr13	2cr13

9	阀盖	zg230-450	1cr18ni9ti
10	调节螺杆	45	2cr13
11	阀帽	zg200-400	1cr18ni9ti
?	密封面材料	"y"型堆焊co基硬质合金,"h"型堆焊d507	

### 弹簧微启式高压安全阀外形尺寸和连接尺寸

公称压力	公称口径	尺寸						
		do	d	d1	d2	l	l1	h
16	10	6	17	14	12	115	135	78
	15	8	22	18	16	115	135	85
	20	10	28	22	20	115	135	135
	25	12	35	26	24	160	165	142
32	10	6	22	14	12	115	135	80
	15	8	25	17	15	115	135	90
	20	10	30	22	20	115	135	140
	25	12	38	26	24	160	165	148

### 安铁阀门公司订货须知：

一、 弹簧微启式高压安全阀产品名称与型号 弹簧微启式高压安全阀口径 弹簧微启式高压安全阀是否带附件以便我们的为您正确选型 弹簧微启式高压安全阀的使用压力 弹簧微启式高压安全阀的使用介质的温度。 二、 若已经由设计单位选定安铁阀门公司的弹簧微启式高压安全阀型号，请按弹簧微启式高压安全阀型号直接向我司销售部订购。 三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的安铁阀门公司专家为您审核把关。

如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。