

专业供应太阳能热水器 58*1800mm

产品名称	专业供应太阳能热水器 58*1800mm
公司名称	泰安市泰山区天德太阳能制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天德浴佳能华雨清大水莲 型号:58*1800mm 水箱容积:150-200L (L)
公司地址	泰山区上高办事处南上高村 (12)
联系电话	86 0538 2109829 13153888978

产品详情

品牌	天德浴佳能 华雨清大水莲	型号	58*1800mm
水箱容积	150-200L (L)	集热管管数	20 (支)
水箱内径	450 (mm)	集热管管长	1.8 (m)
系统承压	3.5 (Mpa)	反光板	---
冬季水温	45-70 () ()	夏季水温	90 ()
产热量	170-360 (kg/日)	保温层材质	聚氨脂整体发泡
内胆材质	SUS304-2B食品级不锈钢	外壳材质	镀锌板
支架材质	优质镀锌板喷塑钢板		

泰安天德太阳能热水器厂是一家专业生产太阳能热水器的企业，拥有业内先进的自动化流水线设备，经验丰富的生产员工，产品质量跨上了稳定而优质的台阶，赢得了消费者的认可。高档产品(优质服务)

产品特点： 集热管:紫金光波干涉镀膜 58×1.8 水箱内胆:0.5mm进口3042b食品级不锈钢 保温层：60mm-70mm进口聚氨酯电脑高压发泡 水箱外壳：镀铝锌板或珠光白板 支架：平斜两用型优质镀锌钢板冲压喷塑

六大卓越亮点，更多热水更多实惠：

采用斯帝特独创七大全程保热科技，热水量多达100-500升，温度高达40-95 ，更多热水，经济实惠。

水箱外壳采用白色烤漆板，灰尘吸附力低，耐腐蚀，抗老化，坚固耐用。

水箱内胆采用进口sus 304/2b食品级不锈钢，确保水质纯净健康。

采光角度为47°黄金仰角，确保日照角度与集热管形成最佳契合，集热快得热高。

彩钢三合一支架欧式造型，加强型底托，适合于不同的房屋结构，坚固稳定，有效抗风，安全可靠。

卓越的整机原配设计，融合现代技术与独到的艺术品位，外观时尚大方、富丽新颖。

联系人：李拥军13153888978

加盟条件：具备以下条件的企业、公司、市场、个人均可成为我们的代理商。 具有一定的资金实力
有一定的市场运作经验 有良好的商业信誉 严守企业机密 维护企业产品形象
品牌经营思路认同公司的企业文化理念，经营理念，自觉维护"清华民生太阳能"品牌形象
重视售后服务，建立完善的服务档案，对用户的问题及时解决

创新保热科技一，集热管强保热：

行业内率先采用多金属炭化吸收膜层（ss-c/cu）集热管，集热率高达96%，在最大限度吸收热量的同时，还能有效防止内腔热量向外流失，流失率低于4%。高效吸热，更能强劲保热，在没有日光的时间，确保锁住更多热量。创新保热科技二，内胆连环锁热：

储水舱内胆采用行业内最先进的二次外翻边工艺，内胆与保热层紧密咬合，两者之间的间隙度缩小为零，确保热量不流失。更有创新免焊工艺，杜绝破坏内胆母材，消除热量流失隐患。

创新保热科技三，保热层高保热：

储水舱内外胆之间的保热层，采用创新mdi保热材料，一次整体高压发泡成型，每立方厘米真空保热粒子高达13800个，超出传统太阳能多达12%，高效保热时间持久。

创新保热科技四，外胆连环保热：

储水舱外胆采用高精度同步数控冲孔定位技术，保证与内胆冲孔位保持高度一致，另有倒刺锁扣技术确保储水舱与外端盖交联更紧密，坚固牢靠，裹住热量。

创新保热科技五，下排气不跑热：

独特下排气设计，避免传统太阳能上排气设计造成热量外泄的缺陷，热损耗显著降低50%。下排气的独特设计还能屏蔽风吹雨淋及灰尘的落入，保护机器更加细致入微。

创新保热科技六，密封环巧保热：

集热管与水箱衔接部位全部配以斯帝特独特创新工艺保热密封环，密封程度大幅提高8%，处处严谨小细节，彰显巧妙保热大智慧。

创新保热科技七，输水管长保热：

创新一次熔裹技术，确保高保热材料与pert输水管成为无懈可击的一个整体，相当于给输水管穿上贴身保热服，让热水在长长管道中的损耗降到最低，即使在寒冷的冬天，里面的热水依然滚滚而来。

