

# 光纤熔接机价格、万维光纤熔接机

产品名称	光纤熔接机价格、万维光纤熔接机
公司名称	天津探索科技发展有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:万维 型号:T1 电池容量:8800毫安
公司地址	天津市河西区合肥道与南昌路交口富力中心2-1301
联系电话	022-88356111 13920590008

## 产品详情

品名：多功能光纤熔接机

品牌：万维

型号：t1

产地：中国

厂家：天津探索科技发展有限公司

售价：13000.00（不含税）

保修：三年

网址：<http://www.wanwei.hk>

### 简介

万维 t1 光纤熔接机采用自主产权的 pas 纤芯对准技术，熔接速度快，损耗低。它不仅可以用于 fttx 熔接，也可满足干线熔接参数要求。8800amh 超大电池容量，确保长时间户外工作。是一款重量轻，高性能，易操作，面向市场推出的新一代多功能光纤熔接机。

## 应用领域

- 1.各大运营商、工程公司、事业单位的光缆线路施工、维护、应急抢修；
- 2.光器件的生产、测试；
- 3.科研院所的教学研究；

## 产品优点

- \*pas纤芯对准技术 (轮廓对准方式)；
- \*放电电弧强度气压、温度环境参数自动补偿；
- \*多种光纤显示组合，最大放大倍数290倍；
- \*7秒超快速熔接，加热快速，支持连续加热，平均效率提高至两倍；
- \*metro风格图形化菜单界面设计，操作方便；
- \*5.7英寸高分辨率彩色lcd液晶屏；
- \*存储4000组熔接数据；
- \*橡胶护甲保护，防震动、撞击能力强；
- \*内置8800amh大容量锂电池，可插拔电池，可完成300次接续及加热；
- \*可通过互联网进行软件升级；

## 技术参数

适用光纤 sm(单模)，mm(多模)，ds(色散位移)，nzds(非零色散位移)

包层直径 80 -150um

涂覆层直径 160 - 900um

典型熔接损耗 单模光纤0.02db，多模光纤0.01db，nzds光纤0.03db, ez-bend光纤0.04db

回波损耗 优于60db

切割长度 10 ~ 16mm ( 被覆光纤直径 < 250 μ m ) ； 16mm ( 被覆光纤直径250 ~ 1000 μ m )

熔接程序 40组

操作模式 手动、自动

自动加热功能 具备

熔接时间 7秒（快速熔接）

加热时间 60mm、40mm等长度热缩套管，加热时间为26秒

光纤放大与显示 x|y单纤显示放大300倍，xy光纤同时双显放大150倍

光纤观察方式 双高灵敏度摄像头，5.7英寸640×480分辨率彩色液晶显示器

熔接结果记录 可存储4000组熔接记录

熔接损耗评估 具备

拉力测试 1.8~2.2n

操作界面 gui图像化菜单界面，操作更简单

电池容量 典型工作300次（熔接/热收缩），单次充电3h，实时电量监控

电源供电 外接适配器，输入：ac100-240v(50/60hz)，输出：dc11~13.5v

电极寿命 可熔接3000次以上，用户方便更换电极

接口 usb2.0接口，导出熔接记录、软件升级

操作环境 海拔0~4500m,相对湿度0~95%（无凝结露），温度-20 ~ 55 ，最大风速15m/s

体积/重量 160d×150w×145h，含附件包装总重：2.6kg

耐腐蚀性 设备组件、零部件以及所用材料符合防腐要求，流体污染不受侵蚀

外箱 新型防水、防摔、可沉重300kg以上

## 产品标配清单

序号 名称 型号 数量

1 主机 t1 1台

2 光纤切割刀 q1 1把

3 米勒钳 cfs-3 1把

4 皮线开剥器 1把

5 备用电极棒 1对

6 冷却托盘 1个

7 钥匙 1副

8 适配器及电源线 st-c-075 1副

9 携带箱 1个

10 背带 1根

11 说明书 1本

12 酒精瓶 1个

13 配套多功能夹具 1对

## 质量认证

万维产品通过欧盟、iso、ce等质量体系认证。

## 售后服务

- 1、保修期：主机保修三年.(切割刀片、电极棒、剥线钳等属于消耗品，不在保内)；
- 2、在设备发生故障时，接到用户通知两小时内电话响应，在电话指导和其他方法不能解决问题时，机器发回公司，收到后1天之内返还。
- 3、在保质期内，因设备质量问题，造成损坏的零部件免费更换、修复。在保质期限外或者质保期内人为损坏或因个人使用操作而造成的机器故障，由买家支付零件费、材料费、运费等，耗材及易损件不在保修范围。
- 4、售后服务人员24小时在线，为您提供即时、优质的服务和各种疑问解答。