

硅烷报警器 硅烷气体浓度检测仪 探测器

产品名称	硅烷报警器 硅烷气体浓度检测仪 探测器
公司名称	济南奥岚电子有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:奥岚 传输距离: 1200m 测量范围:0-20ppm 0-50ppm 0-100ppm
公司地址	济南市历城区留学人员创业园c座
联系电话	0531-88887336 18653128113

产品详情

硅烷报警器

硅烷是一种无色、与空气反应并会引起窒息的气体。吸入高浓度的硅烷会引起头痛、恶心、头晕并刺激上呼吸道。过度吸入硅烷会引起肺炎和肾病，这是由于存在结晶二氧化硅的原因。它对健康的首要危害是它自燃的火焰会引起严重的热灼伤，如果严重甚至会致命。因此工作场所要通风，保持室内空气干燥。装置要严格密封，避免和空气、水分相接触。硅烷报警器 硅烷气体浓度检测仪 探测器，是检测硅烷气体泄漏的安全仪器。它使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；led液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；并使用数字信号传输，可靠性高；无源常开、常闭触点，触点容量240v/5a;采用模块化结构设计，便于系统维护；可通过计算机实现本地监控，探测器运用状态数据可永久存储。硅烷气是太阳能电池生产过程中不可或缺的材料，因此硅烷报警器在该行业应用广泛。泄漏的硅烷如没有自燃会非常危险，不要靠近。处理紧急情况的人员必须要有个人防护设备和适应当时情况的防火保护。硅烷报警器 硅烷气体浓度检测仪 探测器技术参数:

检测气体：硅烷 测量范围：0-20ppm 0-50ppm 0-100ppm 采样方式：自然扩散
检测原理：电化学式 传感器寿命：1.5-2年 硅烷报警器 硅烷气体浓度检测仪
探测器检测误差：±3%f.s 响应时间：<20s 温度：-40 -65
传输距离：1200m 防爆等级：exdiict6 安装螺纹：g1/2"
安装方式：固定支架、钢管、墙壁装

可燃气体报警器产销全国，很多客户拿起电话最想问的就是“可燃气体报警器多少钱，怎么卖，多少钱一台”根据客户的不同要求，产品所配备的模块也不同，价格也会有所差异，可燃气体报警器有毒气体报警器价格范围在1000到4000元不等，具体情况具体报价，欢迎随时来电咨询：0531-88887336 18653173831