

象山宁海镇海加气块轻质砖

产品名称	象山宁海镇海加气块轻质砖
公司名称	慈溪市晨阳新型建材有限公司
价格	220.00/立方米
规格参数	品牌:晨阳 型号:A3.5B06 关键词: 宁波轻质砖隔墙 宁波加气块隔墙 宁波哪里有做轻质砖
公司地址	宁波慈溪市龙山镇靶场路18号
联系电话	18855529712 18067168756

产品详情

“蒸压加气混凝土砌块”是采用硅质材料（砂、粉煤灰及含硅尾矿等）和钙质材料（石灰、水泥）为主要原料，掺加发气剂（铝粉），经搅拌、浇注、预养、切割、蒸压养护等工艺过程制成的多孔混凝土制品，是当今用途较为广泛的新型墙体材料。

“蒸压加气混凝土砌块”的生产，可大量利用粉煤灰、尾矿砂和脱硫石膏等工业废弃物，符合发展循环经济战略，属于国家政策鼓励发展的新型墙体材料。但由于各企业利用当地资源条件的不同，故选取的原材料及配方有所不同，一般大体上将利用粉煤灰生产的称作“灰加气砌块”；将利用石英砂（或尾矿）生产的称作“砂加气砌块”。

“砂加气砌块”在生产中需要将石英砂（或尾矿）通过球磨机磨成粉，故耗电较高，而且水泥添加量较多，因此价格稍高。

“灰加气砌块”和“砂加气砌块”，在使用功能上基本没有什么区别，如具有轻质、隔音、保温、隔热、防火等特点。而且在产品生产、质量验收、性能检测及施工要求等方面，均采用同一个国家标准。从使用部位上来看。两者都用作建筑物填充墙，均可用于内外墙，而且是最好的自保温墙体。现在习惯上外墙使用“砂加气砌块”，抗冻性能稍强于“灰加气砌块”。从施工方法上来看。“灰加气砌块”大多采用“湿法施工”，即使用混合砂浆砌筑，采用界面处理后再行粉刷；“砂加气砌块”大多采用“干法施工”，即使用专用粘结剂砌筑，采用专用界面处理后再用面批批刮。不过，随着“灰加气砌块”产品尺寸精度的改善，现在都有采用“干法施工”的趋势。“蒸压加气混凝土砌块”按产品强度和容重（每立方重量）不同，分为不同的等级。常用为：强度a3.5，容重b06。强度越高（即大于a3.5的），容重越轻（即大于的b06的），价格就越高。